

## ACCESSOIRES


**UTILISATION**

Perçage à sec des grès calcaire, maçonnerie, brique, tuile et autres matériaux abrasifs. Perçage à eau du béton armé et de la pierre naturelle

**LIVRAISON**

Boîte cartonnée comprenant :  
1 support de carotteuse  
1 extension CB-3582G000

**METIERS**

Assainissement, Chauffagiste, Cheministe, Génie civil, Installateur de climatiseur, Installateur sanitaire, Paysagiste

## Bâti EBW1300

Perçage en hauteur facilité

RÉFÉRENCE	EBW1300
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Embase	à roulettes
Connexion machine	Ø du collier de serrage : 60 mm
Hauteur de travail	2300 mm
Diamètre	250 mm
Longueur colonne	2300 mm
A utiliser avec	EHD1500 - EHD2000S - EHD1801 - ETN162/3 - ESD162
Poids net	24.5 kg
Dimensions (L x l x h)	931 x 1164 x 2198 mm

Extension pour une hauteur de perçage jusqu'à 2 300 mm




MADE IN EUROPE


**LE MOT DE L'EXPERT**

Pour des perçages de 1 300 mm à 2 300 mm, pensez à utiliser la rallonge CB-3582G000 (incluse)



- Travail facilité pour l'opérateur
- Réduction des risques d'accident : poignet protégé en cas de blocage, aucun danger de chute de la machine
- Evite l'endommagement des murs comme avec un bâti traditionnel
- Montage rapide sans outil
- Roues manoeuvrables, mobile sur le chantier
- Très efficace pour les carottages en série
- Compatible avec d'autres machines en adaptant le diamètre du collier de serrage. CB-35820 (diam. 60 à 53 mm) ou CB-35821 (diam. 60 à 43 mm)



Hauteur de perçage de 250 à 1 300 mm



Hauteur max 2 300 mm avec la rallonge CB-3582G000

## EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
EHD1500	Carotteuse portative à sec Ø 82 mm pour brique
EHD2000S	Carotteuse portative à sec Ø 132 mm pour brique
EHD1801	Carotteuse portative à sec Ø 250 mm pour brique
ETN162/3	Carotteuse portative à sec et à eau Ø 162 mm pour béton
CB-3582G000	Extension pour EBW1300 (h. 1300 - 2300 mm)
CB-35820	Bague de réduction pour bâti Ø 60 à Ø 53 mm
CB-35821	Bague de réduction pour bâti Ø 60 à Ø 43 mm



EHD1500



EHD2000S



EHD1801



ETN162/3



CB-3582G000



CB-35820



CB-35821