

LARI



MOBILE



Froid seul



Installation facile



Auto restart



Mode Nuit



Ecran LED



Roulettes



Veille 0,5W



Timer



Auto évaporation



Auto diagnostic

LE CLIMATISEUR MOBILE COMPACT ET MANIABLE

AVANTAGES PRODUIT

UN DESIGN CONTEMPORAIN

Élégant et raffiné, le climatiseur LARI se caractérise par un fini mat blanc pur qui s'adaptera aisément au caractère contemporain de votre pièce. Il dispose par ailleurs d'un panneau de commande à touches sensibles et d'un écran LED.

HAUTES CAPACITÉS FRIGORIFIQUES

Le modèle LARI est un climatiseur froid seul qui offre une capacité de refroidissement nominale de 2,05 kW pour les pièces à vivre. Il est muni d'ailettes d'aération verticales réglables.

RÉFRIGÉRANT R290

Le gaz est naturel et a un impact neutre sur l'environnement grâce à son indice Zero ODP (Ozone Depletion Potential) et son très faible PRG (Potentiel de Réchauffement Global).

3 MODES DE FONCTIONNEMENT

L'unité propose 3 modes de fonctionnement, à savoir Refroidissement (avec évacuation automatique des condensats), Ventilation (deux vitesses) et Déshumidification (évacuation des condensats en continu).

FONCTIONS

La fonction Mémoire permet le redémarrage automatique de l'unité en cas de coupure d'électricité, tout en conservant le dernier paramétrage.

La fonction Nuit limite le bruit de l'unité la nuit, pour un meilleur confort nocturne.

La fonction Auto-diagnostic affiche les erreurs sur l'écran, pour un diagnostic facilité.

Le climatiseur LARI dispose également de la sécurité enfants.

FILTRATION EFFICACE

L'unité est munie d'un filtre à air lavable, facile à retirer.

MOBILITÉ OPTIMALE

Le climatiseur LARI est équipé de roulettes multidirectionnelles afin de positionner rapidement l'unité dans la pièce à rafraîchir. Il dispose également de poignées latérales pour en faciliter le déplacement.



LARI

Référence Mobika	EL-CLM-024	
Puissance nominale	 2050	
Performance	EER	2,63
Puissance absorbée (W)	Refroidissement	780
Classe énergétique	 A	
Surface d'application recommandée (m ²)	12 - 16	
Consommation d'électricité de l'appareil (kW/h)	Refroidissement	0,8
Tension d'alimentation (V / Ph / Hz)	220 - 240 ~/ 1 / 50	
Débit d'air (m ³ /h)	260 / 290 (BASSE / HAUTE)	
Pression acoustique (dBA)	 50 - 54	
Puissance acoustique (dBA)	65	
Fluide frigorigère	R290	
PRG	3	
Charge de réfrigérant (g)	115 / 0,345	
Diamètre de tube d'évacuation d'air (mm)	150	
Longueur de la gaine (mm)	1500	
Produit : Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	315 x 698 x 310	
Emballage : Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)	383 x 878 x 346	
Poids net / brut (kg)	20	

