

SÖLL VR650

SYSTÈME GLIDELOC

Les dispositifs antichutes Söll GlideLoc VR600, utilisés en combinaison avec des systèmes de rail vertical Söll GlideLoc, sont conçus pour faciliter les ascensions pour tous les utilisateurs, quels que soient leur niveau d'expérience ou leur style d'ascension.

RÉFÉRENCE :

FPH_VR650

MATÉRIAU :

Construction aluminium, inox et polymère, offrant une exceptionnelle résistance à la corrosion.

Absorbeur d'énergie inox pour accroître la longévité du produit et réduire le coût de possession par rapport aux éléments absorbeurs textiles.

FONCTIONS PRINCIPALES :

- Ascension et descente sans effort
- Construction en alliage d'aluminium léger
- Mousqueton à fermeture automatique triple action
- Indicateur de chute visuel pour révéler si l'absorbeur d'énergie a été déployé
- Fonction anti-panique : mécanisme de détection indépendant et automatique avec blocage du chariot



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la rupture	>15 kN	Poids	1,14 kg
Températures de fonctionnement	-40 °C à +70 °C	Longueur	118 mm
Poids min. de l'utilisateur	50 kg	Largeur	64 mm
Poids max. de l'utilisateur	140 kg	Hauteur	116 mm (225 mm avec mousqueton)
Pays d'origine	Slovaquie		

NORMES ET MARQUAGES

EN 353-1:2014+A1:2017
ANSI Z359.16-2016
CSA Z259.2.4-15

CONTRÔLE QUALITÉ

Certifié EN ISO 9001

Contrôle qualité pour chaque pièce

FRANCE | BENELUX

Pour plus d'informations
www.pipglobalsafety.com | [Contact us](#)

© 2025 Protective Industrial Products, Inc.

PIP
GLOBAL SAFETY