

JALARTIC
00J0257

Softane™
Tradition



S3 CI FO SR
EN ISO 20345:2022
du 36 au 48



- **Cuir pleine fleur AP 23**
- **Semelle Softane™ bi-matière**
- **Embout et antiperforation métalliques**
- **Antistatique**



- ❖ Botte fourrée molleton coloris naturel, munie de 2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage. Hauteur de tige : 23,4cm.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
 - **10 à 15% plus épais (2,4 mm)** que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
 - **Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau au-delà de 12h de test.**
- ❖ Bord à cheval en haut de quartiers.
- ❖ Doublure isothermique pour une meilleure protection contre le froid positif.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ Première de propreté **Confort Tech** couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- ❖ Intercalaire **anti-perforation en acier inoxydable**.
- ❖ **Embout acier perforé (breveté)** - 10ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- ❖ Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,36** (>0,31)

B - Avant vers l'arrière **0,65** (>0,36)

Exigence additionnelle SR : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,23** (>0,19)

D - Avant vers l'arrière **0,25** (>0,22)

- ✓ **Densité** : Couche d'usure = 1.02 / Couche confort densité = 0.45.
- ✓ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- ✓ Résistance à l'abrasion 80 mm³
- ✓ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
- ✓ Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.
- ✓ Absorption du choc talonnier 29 Joules.

Poids	Brut (42) : 1760 g / Net (42) : 1440 g	
Pointure	35 à 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	
Boîtes (mm)	337 x 328 x 135	365 x 320 x 134
Cartons (mm)	625 x 425 x 343	690 x 330 x 383



Jallatte®

www.jallatte.com