

Boulonneuse à chocs 40 V max Li-Ion TW001GM201

1800 Nm

1800 N.m de serrage en restant compacte

Machine ultra-puissante avec un couple max de serrage de 1800 Nm et plus de 2000 Nm en desserrage Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. 4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer ; Inverseur de sens de rotation ; Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension xgt	✓
Tension de batterie nominale	40 V
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Pas de vitesse de chargement	0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min ⁻¹
perceuse à percussion max?	1800 Nm
Couple de serrage des écrous	2050 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M36
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M10 - M27
Impacts par minute (IPM)	0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min ⁻¹
Place du moteur	3/4 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	111 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	100 dB(A)

Code EAN 0088381721059

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- 3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière
- Sélection d'énergie d'impact électronique à 4 étapes pour une polyvalence ajoutée
- Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé
- 2 lampes de travail double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse
- Poignée ergonomique conçue avec une adhérence douce caoutchoutée
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

412393-7

Protection bornes pour batterie



835K85-1

Coffrets de transport et moulages



821551-8

Coffret MAKPAC



251314-2

VIS M4X12

PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)

Batterie XGT® 4,0 AH



191E07-8

Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

412393-7

Protection bornes pour batterie



835K85-1

Coffrets de transport et moulages



821551-8

Coffret MAKPAC

