

# SORTIES & NOUVEAUTÉS

Référencement électroportatif BYCN 2024



# 1

# DÉRÉFÉRENCÉES

Machines déréférencées suite directive COPIL BYCN

## MAKITA 5903RKX2



Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm

## Caractéristiques techniques

Puissance: 2000W  
 Profondeur de coupe: 85mm  
 Vitesse à vide: 4500 tr/min  
 Valeur vibrations: 3m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 7,2kg  
 Code Pablo: EL005712



## Les consommables

- Lame de scie carbure 24 dents Code Pablo EL002527
- Lame de scie carbure 34 dents Code Pablo EL002528
- Lame de scie carbure 48 dents Code Pablo EL002529

## Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 151)
- Diamètre du raccord : 38mm

61

## DOLMAR PS550-45



Tronçonneuse the

## Caractéristiques techniques

Puissance: 3kw  
 Guide: 45cm  
 Valeur vibrations: 5,5m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 5,8kg  
 Code Pablo: EL020845



Formation spécifique approfondie obligatoire



Location DISTRIMO obligatoire  
 Port d'EPI anti coupure spécifiques obligatoire.

## Les consommables et accessoires

- Chaîne de rechange Code Pablo EL020846
- Guide 45cm Code Pablo EL009130

68

## MAKITA DUC353RF2



Tronçonneuse sur batterie

## Caractéristiques techniques

Batterie : 36V (2x18V 3Ah)  
 Guide: 35cm  
 Valeur vibrations: 4,1m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 4,7kg  
 Code Pablo: EL020164



Formation spécifique approfondie obligatoire



Location DISTRIMO obligatoire  
 Port d'EPI anti coupure spécifiques obligatoire.



Accord Prévention

## Les consommables et accessoires

- Chaîne de rechange Code Pablo EL020677
- Guide 35cm Code Pablo EL106059

69

## RAISON DU DÉRÉFÉRENCIEMENT

Défaillance du frein de lame après une certaine durée d'utilisation. Remplacée par la scie HILTI WSC85 ou HIKOKI C9BU.

Modèle arrêté par le fabricant. Remplacé par la tronçonneuse HUSQVARNA 540XP MARK III

Autonomie des batteries trop faible. Remplacé par la tronçonneuse HUSQVARNA 535iXP

# Couper les matériaux

DECOUPE DE CARRELAGE

## SIDAMO COMBINE DIAMINIPRO 180



Nouveau

Découpe électrique à sec de carrelage sans poussière Solution de coupe à sec des matériaux de décoration et du carrelage avec le combiné scie de carrelage Diaminipro 180 et aspirateur XC 30 L

### Caractéristiques techniques

Puissance : 750W  
Capacités de coupes 90° Longueur 457mm Hauteur 30mm  
Capacités de coupes 45°: Longueur 457mm Hauteur 12mm  
Valeur vibrations : 2,5m/s<sup>2</sup>  
Poids: 45,6kg  
Code Pablo: EL107774

 Solution de substitution à la meuleuse 125



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières

### Les consommables et accessoires

Disque diamant PRO CERAM-E D. 180 Code Pablo EL106822

123

# Couper les matériaux

SCIE SPECIFIQUE MENUISERIE

## LAMELLO TANGA DX200



Démontage de menuiserie

### Caractéristiques techniques

Filaire  
Valeur vibrations : 3,5m/s<sup>2</sup>  
Poids : 4,5kg  
Code Pablo: EL020687



Solution de substitution à la meuleuse 125

### Les consommables

- Disque diamant Code Pablo EL020688

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 151)
- Diamètre int/ext du raccord: 35/39mm

129

# Sertir et couper des câbles

SERTISSEUSE

## VIRAX VIPER M21+



Presse à sertir électro-mécanique

### Caractéristiques techniques

Batterie : 18V  
Capacité :

- Cuivre : Ø 12 - 28mm.
- Inox : Ø 12 - 28mm.
- PER, PEX : Ø 12 - 32mm (inserts) / 40mm (mini-pinces TH-U).
- Multicouche : Ø 12 - 32mm (inserts) / 40mm (mini-pinces TH-U).
- Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 28mm.

Force de sertissage : 20kN  
Valeur vibrations : 1,16m/s<sup>2</sup>  
Poids : 3,250kg avec batterie et pince mère  
Code Pablo : EL010275  
Livrée avec pince-mère et inserts TH16 / TH20 / TH26

### Les consommables

Une multitude de pinces et d'inserts disponibles: Contacter DISTRIMO

146

## RAISON DU DÉRÉFÉRENCIEMENT

Peu d'intérêt chantier. La scie sur table seule sans l'aspirateur reste référencée.

Modèle arrêté par le fabricant. Non remplacé car peu d'intérêt chantier.

Moins performante et plus lourde. Remplacée par la sertisseuse REMS Mini Press 22V.



# 2

## NOUVEAUTÉS

Nouvelles machines référencées : meilleure performance & sécurité, répond à un nouveau besoin, alternative à une machine équivalente déjà référencée

# BATTERIE AUTONOME

BATTERIE AUTONOME 220V

## HILTI B 3600



Nouveau!

Alimentation électrique portable et temporaire avec une puissance et une capacité élevée pour l'utilisation avec des outils électriques pour travaux intensifs

### Caractéristiques techniques

Tension de sortie: 230 V ~ / 50 Hz pure sine  
Puissance en continue: 3600W  
Puissance maximale (-120 sec): 7200 W  
Teneur énergétique nominale: 2100Wh  
Indice de protection: IP 54  
Poids: 20kg  
Code Pablo: EL127891

**WARNING**

Branchements d'un outil sur une prise intermédiaire (aspirateur, multiprise, borne...) = protection différentielle 30mA obligatoire sur chaque prise utilisée

# Surfacer, poncer, polir

PONCEUSES EXCENTRIQUES SUR BATTERIES

## BOSCH GEX 18V-125



AMP Share  
BOSCH

Nouveau!

Ponçage finition tous matériaux

### Caractéristiques techniques

Diamètre: 125mm  
Puissance: 18V  
Valeur vibrations: 2,2m/s²  
Poids: 1,1kg (sans batterie)  
Code Pablo: EL142388



### Les consommables :

- Disques abrasifs diam 125 auto-agrippant 8 trous bois/métal ou multi matériaux (plusieurs grains disponibles) : contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre du raccord: 35mm

# Surfacer, poncer, polir

Ponceuse pour tube

## FEIN SET RS 17-70 E



Nouveau!

Ponceuse pour tubes avec rendement maximal pour tubes et coudes en acier inoxydable jusqu'à Ø 80 mm

### Caractéristiques techniques

Largeur de bande : 20/40 X 615mm  
Puissance : 1700W  
Valeur vibrations : 5,9m/s²  
Poids : 4,3kg  
Code Pablo: EL020161



Solution de substitution à la meuleuse 125

### Les consommables :

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO



# Piquer et buriner

BURINEURS SUR BATTERIE

## BOSCH GSH 5 CE



Nouveau!

Marteau-piqueur SDS max surtout conçu pour les travaux de burinage à l'horizontale dans le béton et la pierre

### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS Max  
Puissance: 1150W - 8,3 Joules  
Valeur vibrations: 10,6m/s²  
Poids: 6,1kg  
Code Pablo: EL142365



### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Burin pointu SDS Max longueur 400mm : EL131811
- Burin plat SDS Max largeur 28mm : EL131912
- Burin bobine SDS Max largeur 50mm : EL131913
- Large choix de consommables : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX Code Pablo EL101543
- Diamètre int du raccord: 35mm
- Aspirateur (voir page 190)



# Perforer

LES COMBI SUR BATTERIE

## BOSCH GBH 18V-28 DC



AMP Share  
BOSCH

Nouveau!

Perforateur sans fil SDS Plus Extrêmement performant avec KickBack Control

### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-Plus  
Diamètre max. béton: 28mm  
Puissance: 18V - 3,4 Joules  
Valeur vibrations: 10,1m/s²  
Poids: 3kg sans batterie  
Code Pablo: EL142366



### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL138731
- Mèches creuses : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Dispositif d'aspiration autonome GDE 28 D (diam MAX 28mm profondeur max 100mm), Code Pablo EL142367
- Système de captation GDE 65 et GDE 162 (diam max 65mm et 162mm) Code Pablo GDE 65: EL101540 GDE 162: EL101546
- Système de captation GDE 16 Plus (diam max 16mm) Code Pablo EL101544
- Aspirateur (voir page 190)



# Perforer

LES COMBI SUR BATTERIE

## BOSCH GBH 18V-34 CF



AMP Share  
BOSCH

Nouveau!

le perforateur sans-fil SDS plus le plus puissant de sa catégorie pour les travaux exigeants dans le béton

### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-Plus  
Diamètre max. béton: 32mm  
Puissance: 18V - 5,8 Joules  
Valeur vibrations: 10,3m/s²  
Poids: 4,9kg sans batterie  
Code Pablo: EL142368



Durée d'utilisation maximale : 1h40 par jour (par compagnon en cumul)

### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Plus 7X : EL138731
- Mèches creuses : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE 65 et GDE 162 (diam max 65mm et 162mm) Code Pablo GDE 65: EL101540 GDE 162: EL101546
- Système de captation GDE 16 Plus (diam max 16mm) Code Pablo EL101544
- Aspirateur (voir page 190)



# Perforer

LES COMBI SUR BATTERIE

## BOSCH GBH 18V-40 C



AMP Share  
BOSCH

Nouveau!

Perforateur SDS max polyvalent pour burinage dans le béton et perçages jusqu'à 40 mm de diamètre

### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-MAX  
Diamètre max. béton: 40mm  
Puissance: 18V - 9 Joules  
Valeur vibrations: 7,5m/s²  
Poids: 7kg sans batterie  
Code Pablo: EL142369



### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL138732
- Mèches creuses : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX (pour burinage) Code Pablo EL101543
- Système de captation GDE 65 et GDE 162 (diam max 65mm et 162mm) Code Pablo EL101540 EL101546
- Aspirateur (voir page 190)



# Perforer

LES COMBI SUR BATTERIE

## BOSCH GBH 18V-45 C



AMP Share  
BOSCH

Nouveau!

Le perforateur polyvalent Heavy Duty pour les perçages et burinages dans le béton jusqu'à 45 mm

### Caractéristiques techniques

Type de mandrin: SDS-MAX  
Diamètre max. béton: 45mm  
Puissance: 18V - 12,5 Joules  
Valeur vibrations: 7,3m/s²  
Poids: 8kg sans batterie  
Code Pablo: EL142370



### Les consommables

- La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation
- Foret béton SDS Max 8X : EL138732
- Mèches creuses : Consulter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Système de captation GDE MAX (pour burinage) Code Pablo EL101543
- Système de captation GDE 65 et GDE 162 (diam max 65mm et 162mm) Code Pablo EL101540 EL101546
- Aspirateur (voir page 190)



# Percer, visser, boulonner

LES PERCEUSES MAGNETIQUES

## FEIN KBC36-MAGFORCE



Nouveau!

Unité de perçage par carottage magnétique Compact 1 vitesse, peu encombrante et extrêmement légère pour une utilisation dans des espaces exigus en atelier et sur les chantiers.

### Caractéristiques techniques

Puissance: 1200W  
Ø max. de la fraise carbure: 36mm  
Ø max. de la fraise HSS: 36mm  
Profondeur perçage max. fraise: 35mm  
Valeur vibrations: 2,5m/s²  
Poids: 8,5kg  
Code Pablo: EL129163

### Les accessoires en option

- Plaque à ventouses pour matériaux magnétiques 250x230x10mm Code Pablo: EL104889



# Percer, visser, boulonner

PERCEUSE VISSEUSE A IMPULSION

## MAFELL A18



Nouveau!

La fonction impulsion fournit le surcroît d'énergie décisif dans des situations critiques.

### Caractéristiques techniques

Batterie: 18V  
Capacité de perçage bois/acier : jusqu'à 68/13mm  
Couple maxi: 65Nm (impulsion); 130Nm (force)  
Valeur vibrations: 2,5m/s²  
2 vitesses: 560 tr/min; 1960 tr/min  
Poids: 1,8kg  
Code Pablo: EL132165



# Percer, visser, boulonner

VISSÈUSE AUTOMATIQUE FILAIRE

## KMR 3338

Nouveau



Pour le vissage de vis de construction rapide (vis de panneaux de placoplâtre), vis à bois de construction et vis de panneaux d'aggloméré bois et des matériaux similaires, vis à ailettes TEXS, lorsque du bois est vissé sur de la tôle.

- Caractéristiques techniques**
- Puissance: 750W
  - Diam des vis : 4,5mm et 5,0mm
  - Longueur des vis : 40mm à 80mm
  - Capacité du chargeur : 125
  - Valeur vibrations: 2,5m/s<sup>2</sup>
  - Poids: 2,9kg
  - Code Pablo: EL126640



- Les accessoires**
- ✓ Rallonge / perche pour visseuses automatiques à chargeur KMR EL128404
  - ✓ Porte embouts M6 EL128400
  - ✓ Embouts M6 TX20 EL128402 ; M6 TX25 EL128403

# Percer, visser, boulonner

VISSÈUSE AUTOMATIQUE SUR BATTERIE

## KMR 3383

Nouveau



Pour le vissage de vis de construction rapide (vis de panneaux de placoplâtre), vis à bois de construction et vis de panneaux d'aggloméré bois et des matériaux similaires, vis à ailettes TEXS, lorsque du bois est vissé sur de la tôle.

- Caractéristiques techniques**
- Batterie : 18V
  - Diam des vis : 4,5mm et 5,0mm
  - Longueur des vis : 40mm à 80mm
  - Capacité du chargeur : 125
  - Couple maxi: 96Nm
  - Valeur vibrations: 2,5m/s<sup>2</sup>
  - Poids: 3,7kg
  - Code Pablo: EL126641



- Les accessoires**
- ✓ Rallonge / perche pour visseuses automatiques à chargeur KMR EL128404
  - ✓ Porte embouts M6 EL128400
  - ✓ Embouts M6 TX20 EL128402 ; M6 TX25 EL128403

# Carotter le bois

LES CAROTTEUSES FILAIRES SUR COLONNE

## DUSS DIA 303

Nouveau



Carottage dans les planchers CLT ou bois massif pour le passage de tuyaux d'évacuation, ventilation, chauffage... Carottes spécifiques bois. Excellente qualité de finition de la surface du trou de forage

- Caractéristiques techniques**
- Type de mandrin: G 1/2"
  - Mode de fonctionnement: Système monté sur colonne
  - Puissance: 2000W
  - Diamètres de carottage: 42 à 322mm
  - Valeur vibrations: 4,2m/s<sup>2</sup>
  - Poids: 6,2kg - 21,5kg machine + colonne
  - Code Pablo: consulter DISTRIMO
  - Colonne de forage BS 320 B Code Pablo: consulter DISTRIMO



- Les consommables et accessoires**
- Large choix de consommables: consulter DISTRIMO
  - Large choix d'accessoires: consulter DISTRIMO

- Raccorder l'aspiration**
- Aspirateur (voir page 190)
  - Diamètre du raccord : 35/40mm

# Couper le bois

LES SCIES CIRCULAIRES FILAIRES

## HILTI WSC 85

Nouveau



Scie circulaire alliant les fonctions plongeante et pendulaire pour les coupes droites profondes jusqu'à 85 mm d'épaisseur

- Caractéristiques techniques**
- Puissance: 1800W
  - Profondeur de coupe: 85mm
  - Vitesse à vide: 4500 tr/min
  - Valeur vibrations: 2,5m/s<sup>2</sup>
  - Poids: 7,8kg
  - Code Pablo: EL009765



- Les consommables et accessoires**
- Lame de scie carbure 24 dents Code Pablo EL008449
  - Butee parallèle Code Pablo EL000404

- Raccorder l'aspiration**
- Aspirateur (voir page 190)
  - Diamètre du raccord : 38mm

# Couper le bois

LES SCIES CIRCULAIRES FILAIRES

## HIKOKI C9BU3WBZ

Nouveau



Découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composites. Equipé d'un frein de lame électrique.

- Caractéristiques techniques**
- Puissance: 2000W
  - Profondeur de coupe: 86mm
  - Vitesse à vide: 5200 tr/min
  - Valeur vibrations: 4,1m/s<sup>2</sup>
  - Poids: 7,2kg
  - Code Pablo: Consulter Distrimo



- Les consommables**
- Large choix de lames : Consulter Distrimo

- Raccorder l'aspiration**
- Aspirateur (voir page 190)
  - Diamètre du raccord : 26/31mm

# Couper le bois

LES SCIES A ONGLETS

## FESTOOL KS60E KAPEX

Nouveau



Pour une utilisation mobile sur chantier. Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm. Sciage de baguettes, profils et poutrelles jusqu'à une épaisseur de 60 mm. Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre

- Caractéristiques techniques**
- Puissance: 1200W
  - Hauteur coupe max. à 90°: 60mm
  - Largeur coupe max. à 90°: 305mm
  - Valeur vibrations: 2,5m/s<sup>2</sup>
  - Poids: 17,9kg
  - Code Pablo: EL127747



- Les consommables et accessoires**
- Lame carbure Code Pablo EL126031
  - Lame carbure Code Pablo EL126032
  - Lame carbure Code Pablo EL126072
  - Châssis de transport UG-KS 60 EL126027
  - Châssis de transport UG-KA-KS 60 Set EL126026

- Raccorder l'aspiration**
- Aspirateur (voir page 190)
  - Diamètre du raccord : 27/26mm à baïonnette

# Couper le bois

LES SCIES A ONGLETS

## FESTOOL KSC60EB KAPEX

Nouveau



Pour une utilisation mobile sur chantier. Raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm. Sciage de baguettes, profils et poutrelles jusqu'à une épaisseur de 60 mm. Ajustement précis de plinthes et moulures - en combinaison avec la fausse-équerre

- Caractéristiques techniques**
- Puissance: 1200W
  - Hauteur coupe max. à 90°: 60mm
  - Largeur coupe max. à 90°: 305mm
  - Valeur vibrations: 2,5m/s<sup>2</sup>
  - Poids: 17,9kg
  - Code Pablo: EL126023



- Les consommables et accessoires**
- Lame carbure Code Pablo EL126031
  - Lame carbure Code Pablo EL126032
  - Lame carbure Code Pablo EL126072
  - Châssis de transport UG-KS 60 EL126027
  - Châssis de transport UG-KA-KS 60 Set EL126026

- Raccorder l'aspiration**
- Aspirateur (voir page 190)
  - Diamètre du raccord : 27/26mm à baïonnette

# Couper le bois

LES SCIES A ONGLETS

## BOSCH GCM 8 SJL

Nouveau



Scie à onglets radiale puissante et compacte pour un travail quasiment sans poussière dans de nombreuses applications

- Caractéristiques techniques**
- Puissance: 1600W
  - Hauteur coupe max. à 90°: 70mm
  - Largeur coupe max. à 90°: 312mm
  - Valeur vibrations: 2,5m/s<sup>2</sup>
  - Poids: 17,3kg
  - Code Pablo: EL142376



- Les consommables et accessoires**
- Lame scie circulaire Expert Bois 216x20x1,7mm - 24D Code Pablo EL142383
  - Lame scie circulaire Expert Bois 216x20x1,7mm - 48D Code Pablo EL142384
  - Lame scie circulaire Expert Aluminium 216x20x2mm - 66D Code Pablo EL142382
  - Lame scie circulaire Expert Multimatériaux 216x20x2,4mm - 64D Code Pablo EL142379
  - Etabli pour scie radiale : Consulter DISTRIMO

- Raccorder l'aspiration**
- Aspirateur (voir page 190)
  - Diamètre du raccord : 25mm

# Couper le bois

LES SCIES SUR TABLE SUR BATTERIE

## BOSCH GCM 18V-216 D

Nouveau



Cette scie à onglets radiale sans fil légère et compacte est facile à transporter ; elle offre différentes possibilités pour un transport d'une seule main ou à deux mains

- Caractéristiques techniques**
- Batterie : 18V
  - Hauteur coupe max. à 90°: 66mm
  - Largeur coupe max. à 90°: 305mm
  - Valeur vibrations: 2,5m/s<sup>2</sup>
  - Poids: 16,2kg
  - Code Pablo: EL142377



- Les consommables et accessoires**
- Lame scie circulaire Expert Bois 216x20x1,7mm - 24D Code Pablo EL142383
  - Lame scie circulaire Expert Bois 216x20x1,7mm - 48D Code Pablo EL142384
  - Lame scie circulaire Expert Aluminium 216x20x2mm - 66D Code Pablo EL142382
  - Lame scie circulaire Expert Multimatériaux 216x20x2,4mm - 64D Code Pablo EL142379
  - Etabli pour scie radiale : Consulter DISTRIMO

- Raccorder l'aspiration**
- Aspirateur (voir page 190)
  - Diamètre du raccord : 35mm

# Couper le bois

LES TRONÇONNEUSES

## HUSQVARNA 540XP MARK III

Nouveau



Tronçonneuse thermique

- Caractéristiques techniques**
- Puissance: 1,9kw
  - Guide: 40cm
  - Vitesse de chaîne : 20,2m/s
  - Valeur vibrations: 5,1m/s<sup>2</sup>
  - Poids: 4,1kg
  - Code Pablo: EL129417



- Les consommables et accessoires**
- Chaîne de rechange Code Pablo EL129413
  - Guide 35cm Code Pablo EL129412
  - Kit d'ajustage pour chaîne SP21G Code Pablo EL129414

# Couper le bois

LES TRONÇONNEUSES

## HUSQVARNA 535iXP



Nouveau

Tronçonneuse sur batterie

### Caractéristiques techniques

Batterie : 36V  
 Guide: 35cm  
 Vitesse de chaîne : 20m/s  
 Valeur vibrations: 2,8m/s²  
 Poids: 2,6kg sans batterie  
 Code Pabio: EL129411



Formation spécifique approfondie obligatoire  
 Accord Prévention  
 Location DISTRIMO obligatoire  
 Port d'EPI anti-coups classe 1 obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Batterie EL1200 (à l'unité) Code Pabio EL113055
- Chargeur de batterie OC500 Code Pabio EL113066
- Chaîne de rechange Code Pabio EL129413
- Guide 35cm Code Pabio EL129412
- Kit d'affûtage pour chaîne SP21G Code Pabio EL129414

# Couper le bois

SCIE A CHAÎNE DE CHARPENTE

## FESTOOL SSU 200 EB-Plus



Nouveau

Compacte et maniable, pour des coupes jusqu'à 200 mm de profondeur

### Caractéristiques techniques

Puissance : 1600W  
 Profondeur de coupe 90°/45°/60°: 200/140/100 mm  
 Vitesse de chaîne : 10,60m/s  
 Valeur vibrations: 3m/s²  
 Poids: 7,1kg  
 Code Pabio: EL123759

Formation spécifique approfondie obligatoire  
 Accord Prévention  
 Location DISTRIMO obligatoire  
 Port d'EPI anti-coups classe 1 obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Chaîne SC 3/8" universelle Code Pabio EL126408
- Chaîne SC 3/8" coupes longitudinales Code Pabio EL126407
- Guide de rechange Code Pabio EL126411
- Rail de guidage 1400mm Code Pabio EL132761

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord : 27/26mm

# Couper le bois

SCIE A CHAÎNE DE CHARPENTE

## MAFELL ZSX TWIN Ec



Nouveau

La scie à chaîne de charpente est la solution pratique pour toutes les pièces de bois de grandes dimensions. Les coupes longitudinales sont possibles jusqu'à une profondeur de coupe de 400 mm !

### Caractéristiques techniques

Puissance : 6000W  
 Profondeur de coupe 90°/45°/60°: 400/282/199 mm  
 Vitesse de chaîne : 16,4m/s  
 Valeur vibrations: 3m/s²  
 Poids: 24,2kg  
 Code Pabio: EL123195

Formation spécifique approfondie obligatoire  
 Accord Prévention  
 Location DISTRIMO obligatoire  
 Port d'EPI anti-coups classe 1 obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Adaptateur pour chariot de transport Code Pabio EL132201
- Chariot de transport Code Pabio EL132200
- Couveau diviseur Code Pabio EL132198
- Guide de chaîne 400 3/8 Code Pabio EL132197
- Chaîne standard 3/8 Code Pabio EL132196

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord : 58mm
- Adaptateur d'aspiration Code Pabio EL132203

# Usiner le bois

LES ROBOTS SUR BATTERIES

## BOSCH GHO 18V-LI



Nouveau

Raboter et feuillurer

### Caractéristiques techniques

Batterie: 18V  
 Profondeur maxi. de rabotage: 1,6mm  
 Profondeur maxi. de feuillure: 8mm  
 Largeur de rabotage: 82mm  
 Valeur vibrations: 2,5m/s²  
 Poids: 2,3kg  
 Code Pabio: EL142395

Formation spécifique approfondie obligatoire  
 Accord Prévention  
 Location DISTRIMO obligatoire  
 Port d'EPI anti-coups classe 1 obligatoire

### Les consommables

- Jeu de fers Code Pabio EL142396

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 25mm

# Usiner le bois

AFFLEUREUSE

## BOSCH GKF 600



Nouveau

Affleureuse pratique pour le fraisage précis des bords et des chants

### Caractéristiques techniques

Puissance: 600W  
 Diamètre de la pince: 6mm / 8mm  
 Valeur vibrations: 4,5m/s²  
 Poids: 1,5kg  
 Code Pabio: EL129162

Formation spécifique approfondie obligatoire  
 Accord Prévention  
 Location DISTRIMO obligatoire  
 Port d'EPI anti-coups classe 1 obligatoire

### Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 35mm
- Semelle d'aspiration des poussières Code Pabio EL129228

# Usiner le bois

LES DEFONCEUSES

## FESTOOL OF 1400 EBQ-Plus



Nouveau

Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler des chants  
 Fraisage des arrondis et des découpes avec le gabarit multi-fraisage  
 Rainurage des parois arrière ou emboîtement des languettes avec le système de guidage

### Caractéristiques techniques

Puissance: 1400W  
 Profondeur maxi. de plongée: 70mm  
 Diamètre de la pince: 6 - 12mm  
 Valeur vibrations: 2,5m/s²  
 Poids: 4,6kg  
 Code Pabio: EL121640 - Livré avec une boîte de 10 fraises diverses

Formation spécifique approfondie obligatoire  
 Accord Prévention  
 Location DISTRIMO obligatoire  
 Port d'EPI anti-coups classe 1 obligatoire

### Les consommables

- Fraises: Consulter DISTRIMO (commandes spécifiques)

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 27mm

# Usiner le bois

RAINUREUSE

## MAFELL NFU 50



Nouveau

La rainureuse peut être utilisée de manière flexible dans la construction bois pour faire de nombreux travaux de fraisage

### Caractéristiques techniques

Puissance: 2300W  
 Profondeur maxi. de fraisage: 50mm  
 Valeur vibrations: 2,5m/s²  
 Poids: 9,4kg avec règle  
 Code Pabio: EL132191

Formation spécifique approfondie obligatoire  
 Accord Prévention  
 Location DISTRIMO obligatoire  
 Port d'EPI anti-coups classe 1 obligatoire

### Les consommables

- Plaquettes réversibles (fers) Code Pabio EL132193
- Porte-outils Code Pabio EL132192
- Vis de serrage des fers Code Pabio EL132194

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 58mm

# Meuler, Couper, Usiner le métal

LES MEULEUSES 230

## BOSCH GWS-30-230-PB



Nouveau

Découpe et meulage de l'acier et du métal  
Découpe de béton

### Caractéristiques techniques

Puissance: 2800W  
 Valeur vibrations: 5m/s²  
 Poids: 5,9kg  
 Livrée avec: un cartier de meulage, un cartier de tronçonnage métaux  
 Code Pabio: EL142371

Solution de substitution à la meuleuse 125  
 En fonction de l'utilisation, il est impératif d'utiliser le cartier spécifique à la tâche

### Les consommables et accessoires

- Accessoires: Cartier meulage, cartier tronçonnage métaux, cartier de découpe béton
- Consommables: Cartier double de protection: EL142373

### Raccorder l'aspiration

- Cartier d'aspiration pour la découpe de béton : EL142374
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 35mm

# Couper les matériaux

LES SCIES SAUTEUSES

## BOSCH GST 18V-155 BC



Nouveau

Grande variété de découpe de matériaux: Composites de bois et bois, métaux et alliages métalliques, plastiques

### Caractéristiques techniques

Batterie: 18V  
 Cadence coupe: 0 à 3800 cps / min  
 Course: 26mm  
 Coupes en biais : 0-45°  
 Capacité de découpe: Bois 15mm, Alu 25mm, acier 10mm  
 Valeur vibrations: 8m/s²  
 Poids: 2kg (sans batterie)  
 Code Pabio: EL134670

Solution de substitution à la meuleuse 125  
 Formation spécifique approfondie obligatoire  
 Accord Prévention  
 Location DISTRIMO obligatoire  
 Port d'EPI anti-coups classe 1 obligatoire

### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche : contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 26mm

# Couper les matériaux

LES TRONÇONNEUSES-DECOUPEUSES

## HUSQVARNA K1 PACE



Nouveau

La découpeuse à batterie haute performance K1 PACE offre la puissance et les performances que vous attendez de découpeuses thermiques équivalentes. Convient pour les conduites en béton, les dalles de jardin en béton, les parpaings, etc.

### Caractéristiques techniques

Batterie: 93,6V  
 Diamètre disque: 361mm  
 Profondeur de coupe maxi : 145mm  
 Valeur vibrations: 2,2m/s²  
 Poids: 7,4kg  
 Code Pabio: EL126644

Machine vendue sans batterie ni chargeur  
 Formation spécifique approfondie obligatoire  
 Accord Prévention  
 Raccordement à une alimentation d'eau obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Batterie 8750X PACE à l'unité Code Pabio EL126645
- Chargeur C900X PACE Code Pabio EL126646
- Réservoir d'eau sous pression 14L autonome W72GO Code Pabio EL106211
- Disques: contacter DISTRIMO

# Couper les matériaux

RAINUREUSE

## SPIT D60



Nouveau

Rainureuse légère et compacte pour une utilisation polyvalente et sans poussières

### Caractéristiques techniques

**Puissance :** 1600W  
**Largeur de coupe :** de 7 à 35mm  
**Distances de rainurage :** 24mm devant - 26mm sur le côté, pour travailler près des bords  
**Valeur vibrations :** 3,6m/s<sup>2</sup>  
**Poids :** 4,6kg  
**Code Pablo :** EL007753



Solution de substitution à la meuleuse 125



Formation spécifique approfondie obligatoire

### Les consommables

Pack 2 disques XTREME universel Ø140 Code Pablo EL007576

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 40mm



151

# Couper les matériaux

DECOUPE TUYAUX ET GAINES

## EXACT PIPECUT 360 PRO SERIE



Nouveau

Le coupe-tubes Exact permet la découpe de tuyaux métallique

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2500W  
**Capacité de découpe :** diam de 75mm à 360mm  
**Épaisseur tuyau max :** 20mm  
**Valeur vibrations :** 3,2m/s<sup>2</sup>  
**Poids :** 17,5kg  
**Code Pablo :** EL113082



Solution de substitution à la meuleuse 125



Formation spécifique approfondie obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Disque de découpe : Contacter Distrimo

154

# Couper les matériaux

DECOUPE DE CARRELAGE

## IQ POWER TOOL : IQ228CYCLONE



Nouveau

Scie sur table avec une technologie d'aspirateur entièrement intégrée, cette conception innovante combine la puissance d'une scie sur table haut de gamme avec un puissant aspirateur cyclonique. Aujourd'hui, elle est la seule scie sur table qui coupe sans eau, sans poussière, proprement, efficacement, précisément tout en gardant le disque froid.

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 1800W  
**Capacités de coupes :** épaisseur 25mm, longueur 609mm  
**Poids:** 16,5kg  
**Code Pablo :** EL143448



Solution de substitution à la meuleuse 125

### Les consommables et accessoires

- Disque diamant D180mm orange universel Code Pablo EL143450
- Disque diamant D180mm gris matériaux durs Code Pablo EL143451
- Support coupe d'onglet Code Pablo EL143449

157

# Couper les matériaux

DECOUPE D'ELEMENT DE MACONNERIE

## IQ POWER TOOL : IQMS362



Nouveau

Avec une technologie d'aspirateur entièrement intégrée, la IQMS362 est une réelle révolution en matière de scie de maçonnerie sur table. Combinant la puissance d'une scie sur table haut de gamme avec un puissant aspirateur cyclonique. Aujourd'hui, elle est la seule scie sur table qui coupe sans eau, sans poussière, proprement, efficacement, précisément tout en gardant le disque froid.

### Caractéristiques techniques

**Puissance:** 2300W  
**Capacités de coupes :** épaisseur 140mm, longueur 610mm  
**Poids:** 68kg  
**Code Pablo :** EL127023



Solution de substitution à la meuleuse 125



Poids de l'outil nécessitant des mesures particulières



Formation spécifique approfondie obligatoire

### Les consommables et accessoires

- Disque diamant universel 420mm Code Pablo EL127024
- Disque diamant matériaux abrasifs 420mm Code Pablo EL127025
- Disque diamant matériaux durs 420mm Code Pablo EL127026
- Disque diamant dalle en grès 420mm Code Pablo EL127027

159

# Couper les matériaux

DECOUPE D'ISOLANT

## FESTOOL ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus



Nouveau

Outils de coupe parfaitement adaptés pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souples

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V 4Ah  
**Profondeur de coupe:** 240mm ou 350mm  
**Valeur vibrations:** 0,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 1,4kg  
**Code Pablo:** EL134325



Solution de substitution à la meuleuse 125



Accord Prévention



Formation spécifique approfondie obligatoire

### Les consommables

- Outil isolant souple 240mm Code Pablo EL134327
- Outil isolant souple 350mm Code Pablo EL134330
- Outil isolant rigide 240mm Code Pablo EL134332
- Outil isolant rigide 350mm Code Pablo EL134333
- Lame spéciale isolant souple 240mm Code Pablo EL134329
- Lame spéciale isolant souple 350mm Code Pablo EL134331
- Lame spéciale isolant rigide 240mm Code Pablo EL134328
- Lame spéciale isolant rigide 350mm Code Pablo EL134335

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 27/36mm

161

# Couper les matériaux

DECOUPE PLACO

## BOSCH GCU 18V-30



Nouveau



AMP Share

Outil de découpe pour cloison sèche, sans fil pour des découpes rapides, propres et précises.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 18V  
**Valeur vibrations:** 4,4m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 1,3kg (sans batterie)  
**Code Pablo:** EL142397



Solution de substitution à la meuleuse 125

### Les consommables

- Large choix de consommables : Consulter Distrimo

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre extérieur du raccord: 25mm

165

# Clouer, ligaturer, cercler

LES CLOUEURS A GAZ SUR BATTERIE

## SPIT IM90Xi



Nouveau

Le cloueur autonome multi-applications le plus fiable, ergonomique et performant du marché, pour les charpentiers et couvreurs. Couvrez toutes les applications sur chantier charpente, couverture, MOB et aussi bardages, tuiles aciers, coffrage, plancher

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 7,2V  
**Clous:** clous 34° en bande papier 50 à 90mm  
**Puissance:** 105J  
**Valeur vibrations:** 3,9m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 3,6 kg  
**Code Pablo:** EL114426



Wood Construction

### Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

167

# Clouer, ligaturer, cercler

LES CLOUEURS A GAZ SUR BATTERIE

## SPIT PPN50Xi



Nouveau

Le système de clouage autonome le plus performant, sûr et confortable pour les connecteurs métalliques sur bois : Equerres de fermette, Sabots de charpente, Equerres d'assemblage, Connecteurs d'angle, Plaques de connexion, Feuillards de contreventement. Clous 34° en bande papier 35 à 50 mm

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 7,2V  
**Clous:** clous 34° en bande papier 35 à 50mm  
**Puissance:** 95J  
**Valeur vibrations:** 4,3m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 3,8 kg  
**Code Pablo:** EL114425

### Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

169

# Clouer, ligaturer, cercler

LES CLOUEURS SUR BATTERIE

## SPIT PULSA P27E



Nouveau

cloueur autonome multi-matériaux spécial électriciens et plombiers. Fixation de gaines, tuyaux, tubes, câbles et accessoires de câblage. Fixation directe des goulotte électriques et des boîtes de dérivation. Sol, mur et plafond dans : béton standard et précontraint, brique et acier.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 7,2V  
**Plage de fixation :** de 15 à 27mm  
**Puissance:** 95J  
**Valeur vibrations:** 4,9m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 3,8 kg  
**Code Pablo:** EL128571

### Les consommables

- Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

# Clouer, ligaturer, cercler

LES PISTOLETS A LIGATURER

## MAX RB441T



Nouveau

Ideal pour la ligature des tuyaux de plomberie et des incorporations. 5 fois plus rapide qu'une ligature faite manuellement.

### Caractéristiques techniques

**Batterie:** 14,4V  
**Plage de ligatures:** 10mm x 10 mm – 22mm x 22mm à 13 mm x 13mm x 16mm x 16mm  
**Valeur vibrations:** 0,5m/s<sup>2</sup>  
**Poids:** 2,5 kg  
**Code Pablo:** EL129074

### Les consommables

- Fil à ligaturer Code Pablo EL114754
- Rallonge d'outil pour ligaturer à hauteur d'homme Code Pablo EL003861

161

## REMS MINI PRESS 22V



Nouveau!

Pour sertir jusqu'à Ø 40 mm,  
Universelle, très petite, très légère, ultra-rapide et super équilibrée !

## Caractéristiques techniques

Batterie : 22V

Capacité :

- Cuivre : Ø 12 - 35mm.
- Inox : Ø 12 - 35mm.
- PER, PEX : Ø 12 - 32mm (inserts).
- Multicouche : Ø 12 - 40mm (inserts)
- Acier électro-zincé (ou acier carbone) : Ø 12 - 35mm.

Force de sertissage : 22kN

Valeur vibrations : 2,5m/s²

Poids : 2,50kg

Code Pablo : EL143439

Livrée sans pince à sertir

## Les consommables

Une multitude de pinces et d'inserts disponibles: Contacter DISTRIMO

## HILTI VC 10M-22



NURON

Nouveau!



Aspirateur sans fil à eau/sec haute aspiration avec sac à dos en option pour l'extraction de la poussière

## Caractéristiques techniques

Classe aspiration: M

Batterie: 21,6V

Capacité en poussières: 7Kg

Capacité en eau: 5 litres

Découpage automatique: Oui

Dépression max: 17kPa

Valeur vibrations: 2,5m/s²

Poids: 6kg (sans batterie)

Tuyau d'aspiration: Diamètre 32mm

Code Pablo: EL127004



Machine vendue sans batterie ni chargeur



WARNING

Aspirateur pour les poussières de bois. Ne convient pas pour les poussières contenant de la silice (béton...)

## Les consommables et accessoires

- Sac à poussière microfibre (par 10) Code Pablo EL127012
- Sac à poussière plastique (eau et sec) (par 10) Code Pablo EL133822
- Filtre VC 4x2210/140-2-22 UNV Code Pablo EL127011

## AIDE AU CHOIX DISTRIMO



L'aide au choix Electroportatif de Distrimo permet de trouver facilement le bon outil référencé BYCN pour effectuer la plupart des tâches.  
→ Lien vers le site : [Aide au choix électroportatif](https://distrimo.bouygues-construction.com/ace-accueil)

## Recherche par tâche à effectuer



<https://distrimo.bouygues-construction.com/ace-accueil>



# 3 ÉVOLUTIONS

Nouveaux modèles de machines déjà référencées,  
suite aux évolutions des fabricants

# Piquer et buriner

BURINEURS SUR BATTERIE

## HILTI TE 500-22 AVR NURON



Marteau piqueur et burineur SDS Max sans fil pour le burinage dans le béton ou la maçonnerie

**Caractéristiques techniques**  
 Type de mandrin: SDS Max  
 Puissance: 22V - 9,1 Joules  
 Valeur vibrations: 9,7m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 6kg (sans batterie)  
 Code Pablo: EL134447



**Les consommables**  
 • La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation  
 • Burin pointe SDS Max longueur 400mm : EL131511  
 • Burin plat SDS Max largeur 25mm : EL131512  
 • Burin bêche SDS Max largeur 50mm : EL131513  
 • Large choix de consommables - Consulter Distrimo

**Raccorder l'aspiration**  
 • Système de captation TE DR3-B (longueur burin de 260mm à 500mm) Code Pablo EL005959  
 • Diamètre intérieur du raccord: 43/56mm  
 • Aspirateur (voir page 190)



# Perforer

LES PERFORATEURS COMPACTS

## HILTI TE2-22 NURON



Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond

**Caractéristiques techniques**  
 Type de mandrin: SDS Max  
 Puissance: 22V - 1,5 Joules  
 Plage de perçage à percussion: 4-22mm  
 Valeur vibrations: 13,7m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 2,3kg sans batterie  
 Code Pablo: EL126978



Durée d'utilisation maximale : 1h10 par jour (par compagnon en cumulé)  
**WARNING** Absence de système anti-torsion

**Les consommables**  
 • La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation  
 • Foret béton SDS Plus 7X : EL135731  
 • Mèches creuses : Consulter Distrimo

**Raccorder l'aspiration**  
 • Système de captation TE DR3-D (diam 5 à 55mm) Code Pablo EL018576  
 • Diamètre intérieur du raccord: 35/41mm  
 • Aspirateur (voir page 190)



# Perforer

LES COMBI SUR BATTERIE

## HILTI TE 6-22 ATC AVR NURON



Perforateur sans fil SDS Plus polyvalent avec une large plage de forage, une fonction de piqage et un mandrin à changement rapide

**Caractéristiques techniques**  
 Type de mandrin: SDS-Plus  
 Diamètre max. béton: 28mm  
 Puissance: 22V - 2,6 Joules  
 Valeur vibrations: 10,7m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 2,84kg sans batterie  
 Code Pablo: EL126980



Durée d'utilisation maximale : 1h45 par jour (par compagnon en cumulé)

**Les consommables**  
 • La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation  
 • Foret béton SDS Plus 7X : EL135731  
 • Mèches creuses : Consulter Distrimo

**Raccorder l'aspiration**  
 • Kit d'aspiration autonome TE DR3 4/6 (diam 4 à 20mm et profondeur maxi 100mm), Code Pablo EL126981  
 • Système de captation TE DR3-C (Profondeur maxi 105mm), Code Pablo EL020285  
 ✓ Diamètre intérieur du raccord: 33/48mm  
 • Système de captation TE DR3-D (diam 5 à 55 mm, profondeur maxi 105 longueur burin de 180 à 250mm) Code Pablo EL018576  
 ✓ Diamètre intérieur du raccord: 35/41mm  
 • Aspirateur (voir page 190)



# Perforer

LES COMBI SUR BATTERIE

## HILTI TE 30-22 ATC/AVR NURON



Forage de trous d'ancrage dans le béton et la maçonnerie. Perçage de trous pour les scellements de fers d'armature. Burinage léger – tels que le raclage de carreaux, encastrement et cueillies

**Caractéristiques techniques**  
 Type de mandrin: SDS Plus  
 Puissance: 22V - 3,8 Joules  
 Diamètre max. béton: 28mm  
 Valeur vibrations: 11,7m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 3,9kg sans batterie  
 Code Pablo: EL134445



Durée d'utilisation maximale : 1h40 par jour (par compagnon en cumulé)

**Les consommables**  
 • La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation  
 • Foret béton SDS Plus 7X : EL135731  
 • Mèches creuses : Consulter Distrimo

**Raccorder l'aspiration**  
 • Système de captation TE DR3-C (Profondeur maxi 105mm), Code Pablo EL020285  
 ✓ Diamètre intérieur du raccord: 33/48mm  
 • Système de captation TE DR3-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo EL018576  
 • Aspirateur (voir page 190)



# Perforer

LES COMBI SUR BATTERIE

## HILTI TE 60-22 ATC/AVR NURON



Perforateur sans fil SDS Max avec réduction active des vibrations et système anti-torsion pour le forage et le burinage intensifs dans le béton

**Caractéristiques techniques**  
 Type de mandrin: SDS-Max  
 Diamètre max. béton 40 mm  
 Puissance: 22V - 8,1 Joules  
 Valeur vibrations: 10,7m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 6,3kg sans batterie  
 Code Pablo: EL134446



Durée d'utilisation maximale : 1h45 par jour (par compagnon en cumulé)

**Les consommables**  
 • La longueur du consommable doit être adaptée au système de captation  
 • Foret béton SDS Max 8X : EL135732  
 • Mèches creuses : Consulter Distrimo

**Raccorder l'aspiration**  
 • Système de captation TE DR3-V (diam 12 à 62 mm, Profondeur maxi 300 mm, longueur burin de 250mm à 500mm), Code Pablo EL010078  
 Diamètre intérieur du raccord: 42/57mm  
 • Système de captation TE DR3-D (diam 5 à 55 mm, Profondeur maxi 105mm, longueur burin de 180 à 250mm), Code Pablo EL018576  
 Diamètre intérieur du raccord: 35/41mm  
 • Aspirateur (voir page 190)



# Percer, visser, boulonner

LES PERCEUSES MAGNETIQUES

## FEIN AKBU35 PMQW AS



Unité de perçage magnétique universelle sans fil jusqu'à 35 mm. Travaux de perçage mobiles, comme le perçage par carottage, le perçage au foret hélicoïdal, le taraudage, le chanfreinage et l'alésage. Perçage par carottage jusqu'à Ø 35 mm

**Caractéristiques techniques**  
 Tension: 18V  
 Ø max. de la fraise carbure: 35mm  
 Ø max. de la fraise HSS : 35mmmm  
 Profondeur perçage max. fraise: 50 (75\*) mm  
 Valeur vibrations: 0,6m/s<sup>2</sup>  
 Poids sans la batterie: 12,1kg  
 Code Pablo: EL142471

**Les accessoires en option**  
 • Plaque à ventouses pour matériaux amagnétiques 250x330x110 mm Code Pablo EL104889  
 • Dispositif de perçage pour tube Code Pablo EL118647



# Percer, visser, boulonner

LES PERCEUSES VISSÉUSES

## HILTI SF 4-22 NURON



Visseuse-perceuse sans fil compacte avec système anti-torsion pour les tâches de perçage et de vissage

**Caractéristiques techniques**  
 Batterie: 22 V  
 Vitesse à vide: 610 à 2100 tr/min  
 Couple maxi: 62 Nm  
 2 vitesses : 610 / 2100 trs/min  
 Valeur vibrations : 1,8m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 1,3kg sans batterie  
 Code Pablo: EL126986



**Les accessoires inclus**  
 • Accessoires FlexiClick à l'unité : Contacter DISTRIMO  
 ✓ Renvoi d'angle  
 ✓ Mandrin excentré  
 ✓ Mandrin métallique 13mm  
 ✓ Mandrin plastique 13mm  
 ✓ Mandrin perforateur SDS Plus ø10mm max. avec poignée supplémentaire

# Percer, visser, boulonner

LES PERCEUSES VISSÉUSES

## BOSCH GSR 18V 90FC



Perçage, vissage, équipée d'un mandrin amovible FlexiClick System permettant le passage rapide d'un accessoire à un autre. Réglage électronique du couple

**Caractéristiques techniques**  
 Batterie: 18V  
 Capacité de perçage acier : jusqu'à 13mm  
 Couple maxi : 60Nm  
 2 vitesses : 600 / 1 900 trs/min  
 20 plages de réglage du couple  
 Valeur vibrations : 1,5m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 0,9kg (sans batterie)  
 Code Pablo: EL129223



**Les accessoires inclus**  
 • Accessoires FlexiClick à l'unité : Contacter DISTRIMO  
 ✓ Renvoi d'angle  
 ✓ Mandrin excentré  
 ✓ Mandrin métallique 13mm  
 ✓ Mandrin plastique 13mm  
 ✓ Mandrin perforateur SDS Plus ø10mm max. avec poignée supplémentaire

# Percer, visser, boulonner

LES BOULONNEUSES A CHOCS

## HILTI SIW 4AT-A22 NURON



Boulonneuse à choc sans fil 1/2"

**Caractéristiques techniques**  
 Batterie: 22V  
 Vitesse de rotation: 3 (1000 tr/min; 1500 tr/min; 2300 tr/min)  
 Couple maxi : 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)  
 Valeur vibrations : 9,1m/s<sup>2</sup>  
 Emmanchement: carré 1/2"  
 Poids: 1,03kg sans batterie  
 Code Pablo: EL133821



Machine vendue sans batterie ni chargeur



**Les accessoires inclus**  
 • Accessoires FlexiClick à l'unité : Contacter DISTRIMO

# Percer, visser, boulonner

LES BOULONNEUSES A CHOCS

## HILTI SIW 6-22 NURON



Boulonneuse à choc sans fil 1/2"

**Caractéristiques techniques**  
 Batterie: 22V  
 Couple maxi: 450Nm  
 Valeur vibrations : 13,9m/s<sup>2</sup>  
 Emmanchement : carré 1/2"  
 Poids: 1,8kg sans batterie  
 Code Pablo: EL126993



Durée d'utilisation maximale : 57 min par jour (par compagnon en cumulé)

# Meuler, Couper, Usiner, Usiner le métal

LES MEULEUSES DROITES

## FEIN AGSZ 18-280 LBL AS




Tronçonnage, ponçage, ébavurage et fraisage

### Caractéristiques techniques

Batteries: 18V  
 Diamètre maxi: 50mm  
 Eclairage LED intégré  
 Valeur vibrations: 13,7m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 1,77kg (sans batterie)  
 Code Pablo: EL143613



Durée d'utilisation maximale : 3h06 par jour (par compagnon en cumulé)



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Solution de substitution à la meuleuse 125

### Les consommables et accessoires

- Large choix de consommables: Consulter DISTRIMO
- Set de démarrage 18V - 4Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo EL127749
- Set de démarrage 18V - 5.5Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo EL102296

113

# Meuler, Couper, Usiner le métal

CISAILLE METAL


## FEIN ABSS 18 1.6 E AS




Cisaille sans fil maniable, avec bon comportement dans les courbes pour des découpes sans déformation et des découpes dans des tôles jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur

### Caractéristiques techniques

Batterie: 18V  
 Capacité de découpe:  
 Acier jusqu'à 400 N/mm<sup>2</sup> : 1,6 mm  
 Acier jusqu'à 600 N/mm<sup>2</sup> : 1,2 mm  
 Acier jusqu'à 800 N/mm<sup>2</sup> : 0,8 mm  
 Métaux non ferreux jusqu'à 250 N/mm<sup>2</sup> : 2 mm  
 Valeur vibrations: 4,8m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 1,2kg (sans batterie)  
 Code Pablo: EL143469



Solution de substitution à la meuleuse 125



Machine vendue sans batterie ni chargeur

### Les consommables

- Couteaux pour tôle 400N/mm<sup>2</sup> Code Pablo EL104875
- Couteaux pour tôle 800N/mm<sup>2</sup> Code Pablo EL104873
- Pairs de mors Code Pablo EL19872
- Set de démarrage 18V - 4Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo EL127749
- Set de démarrage 18V - 5.5Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo EL102296

112

# Meuler, Couper, Usiner le métal

LES GRIGNOTEUSES SUR BATTERIE


## FEIN ABLK 18 1.6 E AS



Grignoteuse compacte avec bon comportement dans les courbes pour la construction de toits et de façades. Découpes précises dans la tôle trapézoïdale et la tôle ondulée, ainsi que dans les profilés.

### Caractéristiques techniques

Batteries: 18V  
 Vitesse de coupe : 1,5m/min  
 Capacité de découpe  
 Acier jusqu'à 400 N/mm<sup>2</sup> : 1,6mm  
 Acier jusqu'à 600 N/mm<sup>2</sup> : 1,0mm  
 Acier jusqu'à 800 N/mm<sup>2</sup> : 0,7mm  
 Métaux non ferreux jusqu'à 250N/mm<sup>2</sup> : 2,5mm  
 Largeur de coupe 5 mm  
 Valeur vibrations : 12,1m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 1,7kg (sans batterie)  
 Code Pablo: EL143470



Solution de substitution à la meuleuse 125



Durée d'utilisation maximale : 1h24 par jour (par compagnon en cumulé)



Machine vendue sans batterie ni chargeur

### Les consommables

- Poignon et matrice Code Pablo EL104886
- Set de démarrage 18V - 4Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo EL127749
- Set de démarrage 18V - 5.5Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo EL102296

110

# Meuler, Couper, Usiner le métal

LES CHANFREINEUSES


## FEIN AKFH 18-5 AS



Réalisation de chanfreins et rayons sur des arêtes vives de matériaux plats, tôles et d'ouvertures circulaires et de contours courvilignes

### Caractéristiques techniques

Batterie: 18V  
 Longueur de chanfreins max. à 45°: 5mm  
 Hauteur de chanfreins max. à 45°: 3,5mm  
 Rayon : 1,2/2,5mm  
 Angle des chanfreins: 45°  
 Valeur vibrations: 4,5m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 2,5kg (sans batterie)  
 Code Pablo: EL143612



Machine vendue sans batterie ni chargeur



Formation spécifique approfondie obligatoire



Solution de substitution à la meuleuse 125



Machine livrée sans galets de guidage ni plaquelette caroture

### Les consommables et accessoires

- Set de démarrage 18V - 4Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo EL127749
- Set de démarrage 18V - 5.5Ah (1 chargeur + 2 batteries AMPShare) : Code Pablo EL102296
- Plaquettes réversibles SX Code Pablo EL104905
- Galet de guidage chanfrein de 45° Code Pablo EL104904
- Vis de fixation pour plaquettes SX Code Pablo EL104907

115

# Couper le métal

LES OUTILS MULTIFONCTIONS

## FEIN MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS



Pour scier dans du bois, métal et plastique, pour la dépose de carrelage, joints en silicone et moquettes, pour éliminer des restes de colle et pour enlever la colle à carreau

### Caractéristiques techniques

Batterie: 18V  
 Porte outil: StarlockMax  
 Changement d'accessoire: QuickIN  
 Livré avec 60 accessoires  
 Valeur vibrations: 2,5 à 10m/s<sup>2</sup> en fonction du consommable  
 Poids: 1,8kg  
 Code Pablo: EL127028



Solution de substitution à la meuleuse 125



Machine livrée sans batterie ni chargeur



Wood construction

### Les consommables

Choix important de consommables selon la tâche: contacter DISTRIMO

### Raccorder l'aspiration

- Set d'aspiration pour couteau oscillant Fein Multimaster Code Pablo EL126241
- Aspirateur (voir page 190)
- Diamètre int/ext du raccord: 36/40mm

114

# Couper les matériaux

DECOUPE TUYAUX ET GAINES


## EXACT PIPECUT V800



Le coupe-tubes Exact permet la découpe de gaine spirale

### Caractéristiques techniques

Puissance: 1010W  
 Capacité de découpe : diam. de 75mm à 800mm  
 Épaisseur tuyau maxi : 6mm  
 Valeur vibrations: 2,2m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 6,0kg  
 Code Pablo: Consulter Distrimo



Solution de substitution à la meuleuse 125



Vendu sans rollers

### Les consommables et accessoires

- Disque de découpe V155 Code Pablo EL010305
- Rollers Code Pablo EL105993

113

# Couper les matériaux

DECOUPE PLACO

## HILTI SCO 6-22

NURON



Outil de découpe pour cloison sèche, sans charbon et sans fil pour des découpes rapides, propres et précises dans des planches et des tôles fines

### Caractéristiques techniques

Batterie: 21,6V  
 Valeur vibrations: 2,5m/s<sup>2</sup>  
 Poids: 1,4kg (sans batterie)  
 Code Pablo: EL126996



Machine vendue sans batterie ni chargeur

### Les consommables

- Mèche spirale SCOB D 1/8 Code Pablo EL920038
- Embout de raccordement aspiration Code Pablo EL118267
- Batterie Nuron B 22.6S Li-Ion 4.0Ah EL126996
- Chargeur d'accu rapide Nuron C 6.22 230V Code Pablo EL126971

### Raccorder l'aspiration

- Aspirateur (voir page 190)
- Nécessite l'achat du raccord d'aspiration
- Diamètre int/ext du raccord: 35/42mm



114