

## Matériel d'accès fond de fouille, sortie frontale en aluminium

### Caractéristiques techniques

Référence :	MAD1FF	MAD2FF	MAD3FF	MAD4FF	MAD5FF
Nombre de marches :	3 à 5	5 à 8	8 à 11	11 à 16	13 à 20
Hauteur position mini :	0,69 m	1,20 m	1,95 m	2,70 m	3,20 m
Hauteur position maxi :	1,19 m	1,95 m	2,72 m	3,96 m	4,99 m
Dimensions matériel replié :	1,94 x 0,67 x 0,50 m	2,52 x 0,67 x 0,50 m	2,75 x 0,67 x 0,50 m	3,56 x 0,67 x 0,50 m	4,10 x 0,67 x 0,50 m
Poids :	27 kg	31 kg	34 kg	40 kg	44 kg

Référence :	MAD6FF	MAD7FF	MAD8FF	MADFF-PORT	
Nombre de marches :	15 à 24	18 à 27	20 à 29		
Hauteur position mini :	3,90 m	4,25 m	4,75 m	Option portillon	
Hauteur position maxi :	5,98 m	6,90 m	7,90 m		
Dimensions matériel replié :	4,75 x 0,72 x 0,59 m	5,38 x 0,72 x 0,59 m	5,65 x 0,72 x 0,59 m		
Poids :	65 kg	80 kg	93 kg	3 kg	

### Dimensions communes de tous les MAD FF

Largeur échelle	Dimensions plateau	Marches profondeur	Entraxe échelle	Charge admissible	Roues
0,63 m	0,75 x 0,40 m	80 mm	0,25 m	150 kg	Ø 200 mm non porteuses

Rampes livrées démontées

Plate-forme arrière avec réglage millimétrique de l'angle afin d'adapter cet outil à tous type de fouilles



Option :  
crinoline sur MAD 4 et 5  
Réf. MADCS



Option :  
Portillon sur MAD  
Réf. MADFF-PORT

LES + D'ULTRALU

**Produit 100% réparable sur chantier**

