

**CODE ARTICLE: 2049260****HYDROGRAIN**

Manipulation en milieux humides ou gras. Travail en extérieur et en intérieur

**Honeywell****Présentation générale****Numéro de référence**

2049260

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Usage Général

**Ligne**

Manutention légère et moyenne

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

PERFECT FIT

**Industrie**

- Industrie Automobile
- Bâtiment et Construction
- Espaces Verts
- Logistique
- Maintenance

**Utilisation du produit**

Manipulation en milieux humides ou gras. Travail en extérieur et en intérieur.

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

Gant en cuir fleur de bovin hydrofuge  
Coupe américaine, type poignet, pouce palmé  
Dos élastiqué

**Avantage****CONFORT**

Processus de tannage avec enrichissement spécifique du cuir afin de lui apporter des propriétés hydrofuges supérieures pour un confort et une souplesse exceptionnels.

Le pouce palmé rend le gant plus ergonomique pour un confort d'utilisation accru.

L'élastique au niveau du poignet améliore le maintien du gant.

**RESISTANCE**

La coupe américaine garantit une meilleure solidité (réduction du nombre de coutures).

Le traitement hydrofuge permet d'utiliser le gant dans des environnements huileux ou humides.

## Descriptif technique

### Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

### DESCRIPTIF :

Gant en cuir fleur de bovin hydrofuge

Coupe américaine, type poignet, pouce palmé

Dos élastiqué

### Technologie des produits

Coupé Cousu

### Couleur de gant/doublure

Jaune

### Type de revêtement

Cuir

### Longueur

25 cm

### Épaisseur

0,8 / 1,1 mm

### Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

### Dextérité

Classe 5

### Tailles

7 à 11

### EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	2
Résistance à la coupure (Coupe test)	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

### Étiquette d'emballage

#### Étiquetage

CE Honeywell

2049260 XX

EN 420

EN 388 : 2121

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

#### EPI catégorie CE

2

#### Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

#### Numéro de certificat CE

N°0075/797/162/11/06/0317

#### Attestation CE

 EC Attestation

#### Numéro d'attestation

N°0075/797/162/11/06/0317

## Informations complémentaires

### **Manuel d'utilisation**

UI 102

### **Fiche d'informations sur l'utilisateur**

102

## Maintenance

### **Information de stockage**

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

### **Instructions d'entretien**

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.