



LEMAITRE

LEMAITRE SECURITE SAS

17 rue Bitschhoffen

CS 90024

F 67350 La Walck FRANCE

Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80

Fax : +33 (0)3 88 07 05 37

www.lemaitre-securite.com

contact@lemaitre-securite.com



FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour de ce document : 20/07/2015
Référence ISO de ce document : DON/LS 03.1236.B



VERTIX FOURREE S3

BOTTE FOURREE EN CUIR



Pointures disponibles du 36 au 48
Poids par paire taille 42 : 1 950 g
Norme EN ISO 20345 : 2011
AET n° : LEC FI00337132

Caractéristiques

- Tige : 100% cuir de bœuf pleine fleur pull-up marron hydrofuge aspect nubuck gras.
- Doublure : fourrure synthétique

Protections

- Embout : acier inoxydable large
- Insert anti-perforation : acier inoxydable

Caractéristiques du chaussant

Intérieur fourré avec une doublure synthétique, première de propreté amovible, matelassage de protection sous l'embout.

Caractéristiques de la semelle

Semelle K40

- PU double densité PU2D
- Grip profilé antidérapant
- Absorbeur de chocs au talon
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Antistatique
- Semelle tout terrain spécifique pour les activités extérieures et le BTP.

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011



Embout acier



Embout polycarbonate



Embout aluminium (200 joules)



Anti-perforation en acier inoxydable



Anti-perforation en textile



A Résistance électrique - Chaussures antistatiques.



CI Semelle isolante contre le froid.



E Absorption d'énergie par le talon.



FO Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures.



HI Semelle isolante contre la chaleur.



HRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact.



M Protection des métatarses contre les chocs.



P Résistance de la semelle à la perforation.



Wru Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau.



Wr Chaussure résistante à l'eau.



Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales des coefficients d'adhérence pour obtenir la certification SRC sont :

SRA (à plat) ≥ 0,32
SRA (talon) ≥ 0,28
SRB (à plat) ≥ 0,16
SRB (talon) ≥ 0,13