

ARRIMAGE EXTÉRIEUR - TMU 2500kg Tendeur inversé – LARGEUR 50mm

RÉF. 4572
TENDEUR INVERSÉ / TMU 2,5T

Sangle en fibre POLYESTER

Longueur (totale) à la demande

Norme
EN 12195-2

TENDEUR INVERSÉ réf. 4610G+

La longueur de la poignée, le système **inversé** et les crans supplémentaires de la roue dentée augmentent la force de serrage **EN MOINS D'EFFORT ET ... MOINS DE TEMPS !**

PRÉ-TENSION DE LA SANGLE DÉMULTIPLIÉE !
Permet un desserrage contrôlé en tirant la poignée vers le bas (au lieu de la remonter) afin de serrer, **POUR PLUS DE CONFORT D'UTILISATION !**



ÉQUIPÉE DU
TENDEUR
À CLIQUET
« INVERSÉ » !



réf. 4572**A09BERG** longueur 9 m

2 crochets
double-
soudés



TMU 2500 kg
5000 kg

Tendeur
à cliquet
inversé
réf 4610G+



réf. 4572**C09BERG** longueur 9 m

2 crochets
bord de rive



TMU 2500 kg
5000 kg

Tendeur
à cliquet
inversé
réf 4610G+

