



by Honeywell

Spécifications techniques

Miller HandZup®

Description

Longe de maintien au travail permettant à l'opérateur de travailler les mains libres en toute confiance. Sa forme ergonomique permet une utilisation simple, intuitive, et garantit un réglage souple, précis et rapide pour plus de confort pendant le travail.

Référence :

1032100 – Miller HandZup® 2M+1/4 TOUR+SNAP HOOK

1032101 – Miller HandZup® 3M+1/4 TOUR+SNAP HOOK

1032102 – Miller HandZup® 4M+1/4 TOUR+SNAP HOOK

1032240 – Miller HandZup® 5M+1/4 TOUR+SNAP HOOK

Système économique

Longe interchangeable, changement simple et rapide de la drisse en toute sécurité par l'utilisateur formé au port des EPIs.



Ultra résistant

Tests intensifs à l'abrasion révélant une corde 2 fois plus durable et résistante qu'une corde standard.

Possibilité d'ajouter une gaine textile amovible permettant une protection supplémentaire de la drisse aux risques d'abrasion sur supports agressifs.

Le **Miller HandZup®** peut être utilisé en maintien sur plans inclinés (type talus...), le tendeur étant connecté en point ventral.

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com



by Honeywell

Nombreuses combinaisons possibles pour répondre à tous les besoins des utilisateurs et à certaines situations de sauvetage par élévation.

Caractéristiques :

Drisse :

Matière : polyamide Ø 12 mm

Résistance à la rupture : extrémités non préparées > 3200 daN avec pique > 2500 daN

Tendeur :

Matière : came inox, tiroir et flasque aluminium

Résistance à la rupture > 1800 daN

Mousquetons :

Snap Hook

Matière : aluminium

Ouverture : 26 mm

Dimensions : 139 x 71 mm

Résistance à la rupture : >3300 daN

Mousqueton ¼ de tour

Matière : alliage d'aluminium

Ouverture : 18 mm

Dimensions : 111 x 60 mm

Résistance à la rupture : > 2800daN



Poids du HandZup® : 0.715Kg (2m) /0.815Kg (3m) /0.915Kg (4m) / 1.015Kg (5m)

Température : -30°C à +50°C

Standard : EN 358 : 1999

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com