

Référence: 320501



Échelles et escaliers de toits

SOUPLECHELLE + CLE DE RACCORDEMENT + 3 GOUPILLES

Échelle ou escalier de toit pour couvreurs réalisé en caoutchouc naturel armé de fibres textiles.

Caractéristiques :

Éléments de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte.

Aménagement rapide de postes de travail sûrs (marches antidérapantes) et confortables (matière souple).

Soupléchelle® occupe très peu de place pour le transport. La clé de raccordement sert également de poignée. Les éléments sont raccordés par une clé. Celle-ci est verrouillée par 3 goupilles de sécurité.

Poids 10 kg.

Hauteur des marches 65 mm.

Accessoires

Crochet : facilite l'ancrage d'un ou plusieurs éléments à un point de fixation.

Raidisseur : rigidifie l'échelle dans le sens de la longueur, permet l'accès depuis le bord du toit.

Sert aussi de main courante.

1 clé de raccordement (bout à bout) de rechange + 3 goupilles.

Kit de raccordement (côte à côte) de 2 Soupléchelle® : 1 clé de raccordement + 5 goupilles.



PLUS PRODUIT

Faible encombrement. Crochet d'ancrage. Clé de raccordement / poignée verrouillée par 3 goupilles de sécurité. Raidisseur / main courante Ø 25 mm. Recommandé pour une utilisation longue durée. Raccordement sécurisé. Marches antidérapantes et confortables.



ATOUT



N°NOMENCLATURE
DOUANIÈRE

40169997

PAGE CATALOGUE
199

3375553205019



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Poids (Kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Quantité	Type
Produit	9.280	28.000	32.000	40.000	1	Unité
Unité de vente	9.280	32.000	28.000	40.000	1	Sans emballage
Suremballage	0	0	0	0	0	
Palette	490	120	100	210	50	Palette