


BLACKSTICK+

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Industrie de la **verrerie**, du **métal** et du **bois**
- Métiers de ferrage, manipulation de tôles, de bois (écharde)
- Manipulation de charges lourdes et abrasives
- Travail en ligne de vie continue
- Secours : gant de désincarcération



ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

AET N° 0072/011/162/02/19/0058 (IFTH LYON)

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 7 8 9 10 11 12

COMPOSITION

Gant Maille HPPE/fibres minérales/polyamide
Paume Enduction polyuréthane
Renfort paume Cuir crôte de bovin

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 100 paires


Protection aux coupures maximale
 Maille technologique


Longévité : excellente résistance à l'abrasion
 Renfort sur zones d'usure



Résistance à la chaleur

Isolation thermique :
 100 °C pendant 40 secondes et jusqu'à 14 secondes à 250°C



Excellente résistance à la perforation

Renfort cuir toute paume



Ganse d'accroche

