



NOUVELLES XC AVEC HYDROSHIELD®

La lunette XC est un modèle réglable, conçu pour les utilisateurs exigeants à la recherche d'une protection haute performance particulièrement enveloppante et d'une efficacité antibuée prolongée.

Le nom XC®, pour « Xtra Coverage » et « Xtra Coating », résume parfaitement les atouts de ce modèle, conçu pour offrir une protection optimale et être porté au quotidien.

Le nouveau revêtement antibuée Honeywell HydroShield offre une efficacité prolongée pour plus de sécurité, tandis que l'oculaire courbe base 9 haute protection enveloppe efficacement la zone orbitale et réduit ainsi les risques d'intrusion de particules.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Revêtement HydroShield : le nouveau revêtement antibuée de Honeywell offre la plus haute efficacité antibuée, même après un port prolongé et des nettoyages fréquents. De plus, il offre plus de résistance aux rayures que l'actuel revêtement antibuée
 - ▶ pour une vision toujours plus nette, plus longtemps.
- Oculaire courbe base 9 haute protection
 - ▶ enveloppe efficacement la zone orbitale et réduit les risques d'intrusion de particules.
- Modèle réglable : le réglage de l'angle pantoscopique et de la longueur des branches procurent une adaptabilité optimale
 - ▶ pour un ajustement sans espace.
- Son épaisseur supérieure au milieu de l'oculaire offre une résistance aux impacts inégalée
 - ▶ assure une protection très au-dessus des exigences de la norme.
- Oculaires faciles et rapides à retirer
 - ▶ pour un nettoyage ou un remplacement aisé.
- Technologie MMT (Multi-Material Technology®)
 - ▶ pour un confort accru.
- La barre frontale est revêtue sur toute sa longueur d'un élastomère souple, antichoc et anti-glisse
 - ▶ pour un confort maximal.
- Insert RX :
 - ▶ permet aux porteurs de verres correcteurs de bénéficier d'un complément de confort et de protection.

RISQUES

- Usage général et protection contre les impacts (45 m/s) – protection spéciale contre la formation de buée.

APPLICATIONS

- Ce produit convient à tous les environnements dans lesquels de la buée est susceptible de se former, ce qui couvre une grande variété d'applications et de secteurs, comme la construction, la fabrication, l'industrie chimique, les services publics ainsi que celui du pétrole et du gaz.

Nouvelles XC Caractéristiques



Données techniques

Catégorie	Lunettes
Matière des oculaires	Polycarbonate
Matière de la monture	Plastique
Couleur de la monture	Bleue
Revêtement	Honeywell HydroShield
Poids	36,90 grammes
Certifications	Numéro de certification CE : EC1144 – Norme(s) : EN166:2001 – EPI Catégorie CE : 2 – Assurance qualité : ISO 9001 / 2000
Informations de livraison	Unités de vente : paquet de 10

Réf.	Description	Oculaire	Revêtement	Marquage monture	Marquage oculaire
10 110 27HS	XC monture bleue / Incolore / Revêtement HydroShield	○ Incolore	HydroShield	B-D 166 FT	2C-1.2 B-D 1FTKN
10 110 25HS	XC monture bleue / Gris / Revêtement HydroShield	● Gris TSR	HydroShield	B-D 166 FT	5-2.5 B-D 1FTKN
10 129 00HS	XC monture bleue / Ambré / Revêtement HydroShield	● Ambré	HydroShield	B-D 166 FT	2C-1.2 B-D 1FTKN

Marquage oculaire

Classe optique 1 :
pas de distorsion optique
(port permanent autorisé)

Résistance mécanique

F : impact : 45 m/s
T : résistance garantie entre -5 et 55 °C
K : résistance à la détérioration
des surfaces par de fines particules
N : résistance à la buée

Performance du filtre et domaine d'application

Code (domaine d'application)

2 : filtre UV
5 : filtre solaire

Perception des couleurs :

C : perception des couleurs inchangée

Classe de sécurité :

1.2 à 6 : niveau de filtration de la lumière visible

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE SAS

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-france.hsp@honeywell.com

INTERNATIONAL

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE SAS

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-export.hsp@honeywell.com

BENELUX

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS BENELUX BV

Tél. : +32 (0)2 728 2117

Fax : +32 (0)2 728 2396

Email : info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

08-17-638 FR - 08/2017
©2017 Honeywell International Inc.

Honeywell