

MILLER®

SÉRIE H700

La prochaine génération de harnais intégraux haut de gamme

Les nouveaux harnais complets Miller H700® Premium Series sont le résultat de l'accent mis par Miller sur la science de l'ergonomie et l'innovation en matière de sécurité. Dernier né de la série H, le Miller H700 bénéficie d'une sécurité, d'un confort et de caractéristiques modulaires technologiquement avancés.



1. CONFORT

Le harnais Miller H700 est doté d'un rembourrage 3D, haute technologie, multicouche, nouvelle génération axé sur le mouvement pour un positionnement de travail prolongé, une absorption des chocs, une respirabilité et une ventilation améliorées, ce qui permet aux employés de rester au sec et au frais au travail. La surface de la sangle est hydrofuge et durable. De plus, notre nouvel ajusteur de sangle pivotant permet une variété de configurations de jambes pour un confort personnalisable.



2. SÉCURITÉ

Les harnais aident à assurer la sécurité des employés en hauteur, mais passer de longues heures dans un harnais lourd restrictif et non ergonomique peut entraîner une fatigue musculaire et peut même causer de graves problèmes médicaux. De plus, lorsqu'un employé tombe et reste suspendu, le temps presse. Avec le Miller H700, ce qui est généralement un processus compliqué en quatre étapes pour soulager les traumatismes est maintenant une étape facile avec l'accessoire sangle anti-traumatisme One-Tract, qui permet une libération automatique rapide. Le traumatisme lié à la suspension est atténué, la circulation sanguine se poursuit et l'employé est en sécurité jusqu'à l'arrivée des secours.



3. INTUITIVITÉ

Les options de réglage intuitives et faciles à utiliser offrent un confort personnalisable. Les sangles d'interface des accessoires textiles discrètes permettent aux employés d'attacher et de déplacer facilement les poches sur le harnais Miller H700. Les attaches d'ancrage d'attache d'outil et les supports de longe sont également positionnés en plusieurs endroits pratiques, et le connecteur intégré du limiteur de chute personnel (PFL) permet la fixation de lignes de vie autorétractables (SRL) et de mousquetons. L'accessoire de protection contre l'usure dorsale aide à protéger la sangle dorsale contre les dommages.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU COUSSIN À LA TAILLE H700

Respirabilité (résistance à la vapeur d'eau)	Faible résistance à la vapeur d'eau (valeur RET 114 pour le matériau de rembourrage à l'épaule et à la jambe, et 72,4 pour le matériau de rembourrage à la taille) assure une respirabilité plus élevée par rapport à la meilleure alternative suivante qui a une valeur RET supérieure à 1 000 pour le matériau de rembourrage avec EVA non perforé
Répartition de la pression	Offre une répartition uniforme de la pression autour de la taille, ce qui contribue à assurer un confort supérieur en position de travail



Miller H700 IC2



Miller H700 CC3



Miller H700 CC5



Miller H700 CC7



Miller H700 CC7+

IC2

Spécifications techniques

Bandoulière

Couleur : Gris foncé
Largeur : 64 mm
Type de sangle : Sangle étanche
Résistance à la rupture : >27 kN

Autre sangle

Couleur : Noir
Largeur : 64 mm
Type de sangle : Sangle étanche
Résistance à la rupture : >27 kN

Anneau en D d'ancrage arrière

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Anneau en V d'ancrage sternal

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Boucles automatiques à dégagement rapide

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >9 kN

Boucles de réglage

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >18 kN

Poids (kg)

Poids de l'utilisateur : 1.85
Résistance à la rupture : >15 kN

Température

Température : -30 °C à +50 °C

CC3

Spécifications techniques

Bandoulière

Couleur : Gris foncé
Largeur : 64 mm
Type de sangle : Sangle étanche
Résistance à la rupture : >27 kN

Autre sangle

Couleur : Noir
Largeur : 64 mm
Type de sangle : Sangle étanche
Résistance à la rupture : >27 kN

Anneau en D d'ancrage arrière

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Anneau en V d'ancrage sternal

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Boucles automatiques à dégagement rapide

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >9 kN

Boucles de réglage

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >18 kN

Poids (kg)

Poids de l'utilisateur : 2.3
Résistance à la rupture : >15 kN

Température

Température : -30 °C à +50 °C

Anneaux en D d'ancrage latéral

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

CC5

Spécifications techniques

Bandoulière

Couleur : Gris foncé
Largeur : 64 mm
Type de sangle : Sangle étanche
Résistance à la rupture : >27 kN

Autre sangle

Couleur : Noir
Largeur : 64 mm
Type de sangle : Sangle imperméable
Résistance à la rupture : >27 kN

Anneau en D d'ancrage arrière

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Anneau en V d'ancrage sternal

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Boucles automatiques à dégagement rapide

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >9 kN

Boucles de réglage

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >18 kN

Poids (kg)

Poids de l'utilisateur : 2.6
Résistance à la rupture : >15 kN

Température

Température : -30 °C à +50 °C

Anneaux en D d'ancrage latéral

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

CC7

Spécifications techniques

Bandoulière

Couleur : Gris foncé
Largeur : 64 mm
Type de sangle : Sangle étanche
Résistance à la rupture : >27 kN

Autre sangle

Couleur : Noir
Largeur : 64 mm
Type de sangle : Sangle imperméable
Résistance à la rupture : >27 kN

Anneau en D d'ancrage arrière

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Anneau en V d'ancrage sternal

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Boucles automatiques à dégagement rapide

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >9 kN

Boucles de réglage

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >18 kN

Poids (kg)

Poids de l'utilisateur : 2.75
Résistance à la rupture : >15 kN

Température

Température : -30 °C à +50 °C

Anneaux en D d'ancrage latéral

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Anneau en D d'ancrage ventral

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Boucles d'ancrage sur l'épaule

Matériau : Polyester
Résistance à la rupture : >15 kN

CC7+

Spécifications techniques

Bandoulière

Couleur : Gris foncé
Largeur : 64 mm
Type de sangle : Sangle étanche
Résistance à la rupture : >27 kN

Autre sangle

Couleur : Noir
Largeur : 64 mm
Type de sangle : Sangle imperméable
Résistance à la rupture : >27 kN

Anneau en D d'ancrage arrière

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Anneau en V d'ancrage sternal

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Boucles automatiques à dégagement rapide

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >9 kN

Boucles de réglage

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >18 kN

Poids (kg)

Poids de l'utilisateur : 2.75
Résistance à la rupture : >15 kN

Température

Température : -30 °C à +50 °C

Anneaux en D d'ancrage latéral

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN

Anneau en D d'ancrage ventral

Matériau : Alliage d'aluminium
Finition : Anodisée
Résistance à la rupture : >23 kN
Certifié EN361:2002

Boucles d'ancrage sur l'épaule

Matériau : Polyester
Résistance à la rupture : >15 kN

ACCESSOIRES



Sangles anti trauma
anti-traumatisme One Pull (paire)



Protection lombaire amovible



Sac de sport étanche

GUIDE DU MODÈLE MILLER®

MODÈLE	PRODUIT	DESCRIPTION	TAILLE	BOUCLES DE JAMBE ALUM	BOUCLE DE POITRINE ALUM	ANNEAUX EN D					ADAPTEUR SRL INTÉGRÉ	AJUSTEUR DE SANGLE DE JAMBE À MAILLON PIVOTANT	CEINTURE ROTATIVE
						ARRIÈRE	AVANT	FACE D	ÉPAULE	VENTRALE D			
IC2	1036760	H700 IC2 ALUM QC FD	1	QC	QC	Alum	Alum	0	0	0	oui	oui	non
	1036781	H700 IC2 ALUM QC FD	2	QC	QC	Alum	Alum	0	0	0	oui	oui	non
	1036783	H700 IC2 ALUM QC FD	3	QC	QC	Alum	Alum	0	0	0	oui	oui	non
	1036784	H700 IC2 ALUM QC FD	4	QC	QC	Alum	Alum	0	0	0	oui	oui	non
CC3	1036789	H700 CC3 ALUM QC FD/SD	1	QC	QC	Alum	Alum	2	0	0	non	non	oui
	1036800	H700 CC3 ALUM QC FD/SD	2	QC	QC	Alum	Alum	2	0	0	non	non	oui
	1036771	H700 CC3 ALUM QC FD/SD	3	QC	QC	Alum	Alum	2	0	0	non	non	oui
	1036773	H700 CC3 ALUM QC FD/SD	4	QC	QC	Alum	Alum	2	0	0	non	non	oui
CC5	1036785	H700 CC5 ALUM QC FD/SD	1	QC	QC	Alum	Alum	2	0	0	oui	oui	non
	1036793	H700 CC5 ALUM QC FD/SD	2	QC	QC	Alum	Alum	2	0	0	oui	oui	non
	1036787	H700 CC5 ALUM QC FD/SD	3	QC	QC	Alum	Alum	2	0	0	oui	oui	non
	1036788	H700 CC5 ALUM QC FD/SD	4	QC	QC	Alum	Alum	2	0	0	oui	oui	non
CC7	1036774	H700 CC7 ALUM QC FD/SD VD SHD	1	QC	QC	Alum	Alum	2	2	1	oui	oui	non
	1036775	H700 CC7 ALUM QC FD/SD VD SHD	2	QC	QC	Alum	Alum	2	2	1	oui	oui	non
	1036776	H700 CC7 ALUM QC FD/SD VD SHD	3	QC	QC	Alum	Alum	2	2	1	oui	oui	non
	1036777	H700 CC7 ALUM QC FD/SD VD SHD	4	QC	QC	Alum	Alum	2	2	1	oui	oui	non
CC7+	1036871	H700 CC7+ ALUM QC FD/SD VD SHD	1	QC	QC	Alum	Alum	2	2	1	oui	oui	non
	1036872	H700 CC7+ ALUM QC FD/SD VD SHD	2	QC	QC	Alum	Alum	2	2	1	oui	oui	non
	1036873	H700 CC7+ ALUM QC FD/SD VD SHD	3	QC	QC	Alum	Alum	2	2	1	oui	oui	non
	1036874	H700 CC7+ ALUM QC FD/SD VD SHD	4	QC	QC	Alum	Alum	2	2	1	oui	oui	non
	1036778	SANGLES ANTI TRAUMA ANTI-TRAUMATISMES ONE PULL (PAIRE)											
	1036779	PROTECTION LOMBAIRE AMOVIBLE											
	1036780	SAC DE SPORT ÉTANCHE											

Norme : EN 361:2002, EN 358:2018, EN 1497:2007

Certifié à 140 kg

QC = Connexion rapide

Pour plus d'informations

FRANCE

Tél. : +33 1 49 90 79 79

Email : info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX

Tel: +31 20 5656 988

Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE

PORTAIL D'ASSISTANCE TECHNIQUE EPI:

<https://sps-support.honeywell.com/s/>

www.pip-hsp.com

© 2025 Protective Industrial Products, Inc..

PIP
GLOBAL SAFETY