

Miller HandZup® DYNEEMA + RAPIDEX 2000

Description

Longue de maintien au travail permettant à l'opérateur de travailler les mains libres en toute confiance. Sa forme ergonomique permet une utilisation simple, intuitive, et garantit un réglage souple, précis et rapide pour plus de confort pendant le travail.

Référence :

1036440/R – Miller HandZup® DYNEEMA 3M+1/4 TOUR+RAPIDEX 2000

1036441/R – Miller HandZup® DYNEEMA 4M+1/4 TOUR+RAPIDEX 2000

1036442/R – Miller HandZup® DYNEEMA 5M+1/4 TOUR+RAPIDEX 2000

1036444/R – Miller HandZup® DYNEEMA 6M+1/4 TOUR+RAPIDEX 2000



Drisses de remplacement

1036445/R - CORDE HANDZUP DYNEEMA 3M+RAPIDEX 2000

1036446/R - CORDE HANDZUP DYNEEMA 4M+RAPIDEX 2000

1036447/R - CORDE HANDZUP DYNEEMA 5M+RAPIDEX 2000

1036448/R - CORDE HANDZUP DYNEEMA 6M+RAPIDEX 2000

Système économique

Longue interchangeable, changement simple et rapide de la drisse en toute sécurité par l'utilisateur formé au port des EPIs.

Ultra résistant

Tests intensifs à l'abrasion révélant une corde 4 fois plus durable et résistante qu'une corde standard pour les applications poteau béton.

Le **Miller HandZup®** peut être utilisé en maintien sur plans inclinés (type talus...) , le tendeur étant connecté en point ventral.

Nombreuses combinaisons possibles pour répondre à tous les besoins des utilisateurs et à certaines situations de sauvetage par élévation.

Caractéristiques :

Drisse :

Matière : Ame câblée polyamide Ø 12 mm Haute tenacité
Gaine Polyamide + Polyéthylène haut module

Tendeur :

Matière : came inox, tiroir et flasque aluminium
Résistance à la rupture > 1800 daN

Mousquetons :

Rapidex 2000
Matière : crochets en aluminium
linguets en inox

Ouverture : 22 mm

Dimensions maximales des structures pouvant être crochétées :

- structure ronde : Ø 19 mm
Résistance à la rupture : >1500 daN

Mousqueton ¼ de tour

Matière : alliage d'aluminium
Ouverture : 18 mm
Dimensions : 111 x 60 mm
Résistance à la rupture : > 2800daN

Poids du HandZup® : 0.815Kg (3m) / 0.915Kg (4m) / 1.015Kg (5m) / 1.015Kg (6m)

Température : -30°C à +50°C

Standard : EN 358 : 2018

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail
techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com