## Œillet plat

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Composition du matériau | S235JR - DIN EN 10025 |
| Finition de surface | Electro-zingué |
| Épaisseur de section du collier | s = 3 mm |

| | Désignation | Filetage - M | Longueur de filetage - L | Diamètre - D | Charge de traction maximale - F | Cond. | Code article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | M8x25 | M8 | 25 mm | 9 mm | 2 kN | 100 pcs | **58455** |

## Ecrou à anneau DIN 582

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Composition du matériau | Acier C15E |
| Finition de surface | Electro-zingué |

| | Désignation | Filetage - M | Diamètre - D | Charge de traction maximale - F | Cond. | Code article |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | M10 zingué | M10 | 25 mm | 2,3 kN | 20 pcs | **365808** |
| | M12 zingué | M12 | 30 mm | 3,4 kN | 10 pcs | **365811** |
| | M16 zingué | M16 | 35 mm | 7 kN | 10 pcs | **365809** |
| | M20 zingué | M20 | 40 mm | 12 kN | 6 pcs | **365810** |
| | M24 zingué | M24 | 50 mm | 18 kN | 4 pcs | **365874** |

Les écrous à anneau ne sont pas des anneaux de levage au sens de la norme EN 795.

## Vis à tête cylindrique à six pans creux

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Composition du matériau | Classe d'acier 8.8 |
| Finition de surface | Electro-zingué |

| | Désignation | Filetage - M | Longueur de filetage - L | Diamètre - D | Hauteur - H | Cond. | Code article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | M12x20 | M12 | 20 mm | 18 mm | 12 mm | 50 pcs | **216476** |