CARTOUCHES POUSSIERE A2P3 PRESS TO CHECK™

PAIRE DE CARTOUCHES FILTRANTES POUR DEMI MASQUE FORCE 8™ ET MASQUE COMPLET FORCE 10™

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION RESPIRATOIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Suivez les instructions fournies pour fixer correctement les filtres au masque
- Alignez les flèches sur le masque et filtre. Vissez la cartouche à baïonnette dans le sens des aiguilles d'une montre sur le masque
- Veillez à ce que le filtre choisi soit adapté au travail à effectuer
- En cas de doute sur le type de filtre requis, demandez avis à un professionnel

PERFORMANCE

Offre un facteur de protection assignée (FPA) de 10 x la valeur limite d'exposition (VLE) contre les poussières fines, fibres, fumées et aérosols liquides lorsque fixée sur un Force 8™ ou Force 10™

CONFORMITE

- Répond aux exigences de l'EN14387:2004 + A1:2008
- Certificat CE numéro 623018, établi par l'oganisme certificateur britannique BSI
- Marquages: A2P3 R, EN14387:2008

DIMENSIONS DU PRODUIT

- Hauteur: 63mm
- Longueur: 101mm
- Largeur: 68mm
- Poids: 116g (environ)

DIMENSIONS DU PACKAGING

Packaging: (quantité: 2 filtres par sachet)

Hauteur: 280mm Largeur: 10mm
Longueur: 156mm Poids: 260g (environ)

Boîte: (quantité: 10)

Hauteur: 180mm Largeur: 250mm
Longueur: 340mm Poids: 3kgs (environ)

MATERIAUX

- Extérieur de la cartouche: ABS
- Intérieur: charbon actif et matériaux synthétiques

LIMITES D'UTILISATION

- La protection est garantie si la cartouche est correctement fixée sur le masque adapté
- La date limite d'utilisation est imprimée sur l'extérieur de la boite
- La durée de vie du filtre dépend de beaucoup de facteurs qui sont le rythme de travail, le débit d'air et la concentration de polluant dans l'air
- Le filtre doit être immédiatement changé en cas de:
  a. difficultés respiratoires ressenties liées à l'encrassement
  b. détection d'un polluant par l'odorat, le gout ou tout autre sens
  c. déterioration du filtre
- A utiliser dans un environnement ventilé, non déficient en oxygène et non explosif
- Les filtres à baïonnette ne doivent jamais être utilisés sur des masques à fixation différente

NETTOYAGE & ENTRETIEN

- Essuyer avec un chiffon humide imbibé d'un détergent non abrasif, tout en veillant à ne pas mouiller l'intérieur de la cartouche
- Ne pas utiliser de substance ou solvant abrasifs
- Nettoyer les filtres n'étend pas leur durée de vie
- Stocker les sachets non ouverts dans un contenant hermétique, à l'abri des rayons du soleil et de tout produit chimique, abrasif dans un environnement sec

FICHE TECHNIQUE

Filtres PressToCheck™ A2P3

Lot de 2 / BMN740-000-600

DESCRIPTION

Le système PressToCheck™ est le moyen le plus simple de vérifier l'étanchéité de votre masque, chaque fois que vous le mettez ! La gamme présente une filtration HEPA supérieure à 99,95%, une conception à profil bas maximisant la compatibilité et une faible résistance respiratoire sur toute la gamme.

F-4123 A2P3 filtres de rechange gaz/vapeur + poussière avec la technologie PressToCheck™ qui permet de vérifier la bonne étanchéité au quotidien.

Lauréat du prix de L'Innovation Produit BSIF.

OPTIONS

Lot de 2 (BMN740-000-600)

NORMES

EN 14387

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Classification
A2P3

Utilisation
R (Réutilisable)

Filtre à charbon actif
Oui

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
2% lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Facteur nominal de protection
12 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
10 lorsqu'ils sont montés sur le demi-masque Force™8

Type
Technologie PressToCheck™

Sans métal
Oui

Matériau du boîtier du filtre
ABS

BSI Kitemark
Oui

Type de filtre
Vapeurs organiques, odeurs gênantes et particules

(D) Résistance au colmatage à la poussière
Oui - marquage D = passe le test facultatif de colmatage

Efficacité de filtration minimale
99,95% P

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
0.05% lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Facteur nominal de protection
1000 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
20 lorsqu'ils sont montés sur le masque complet Force™10

Sans latex
Oui

Matériau filtre
Médias Plissés Et Charbon Actif

Durée de stockage des filtres
10 ans

Poids du produit
231g par paire

CARACTÉRISTIQUES

Durée de vie des produits optimisée

Les filtres encapsulés PressToCheck™ offrent une longévité ultime - la conception durable rend les filtres faciles à nettoyer et à réutiliser. Un nettoyage, un entretien et un stockage corrects augmentent la durée de vie utile du produit.

VIDÉOS

youtu.be/1Y9G8E9kEXQ
youtu.be/Ecyu_ftPPX4
youtu.be/-oUSyP9_NsA

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)
doc-force-press-to-check-filter-f-4123.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.