
Spécifications techniques

Support d'assurance flexible

Description

MH00 Support d'assurance en corde. Compatible avec un coulisseau pour corde de 10mm / 12mm.

Peut être fourni en différentes longueur sur commande spéciale.

Référence :

1007613: 10m

1003174 : 15m

1007614: 20m

1007615: 30m

1007616: 40m

1007617: 50m

Autres longueurs sur commande en MTO

Caractéristiques :

Corde semi-statique :

Matière: Polyamide Ø 10.5 mm

Standard : EN 696

Résistance à la rupture: > 2500 daN

Mousqueton ML00:

Matière: Acier galvanisé

Standard : EN 362

Résistance à la rupture: > 2200 daN

Contrepoids:

Matière: Caoutchouc

Poids: 0.5Kg





by Honeywell

Poids:

1007613 : 1.52 kg

1003174 : 1.91 kg

1007614 : 2.22 kg

1003174 : 1.91 kg

1007615 : 3.02 kg

1007616 : 3.75 kg

1007617: 4.44 kg

Tests

Résistance à la rupture: > 22 KN

Température: -30°C à +50°C

EN 353-2 – EN 1891

Code douanier : 5609000

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com



by Honeywell

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail
techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com