



by Honeywell

Spécifications techniques

REGLEX 3000

Description : Longe de maintien Equipée d'un tendeur de longe et d'un mousqueton aluminium

Références : 1003104 longueurs : 2 m
1003105 longueurs : 3m
1003106 longueurs : 4m
1003107 longueurs : 7m

Caractéristiques :

Longe :

Matière : Matière Polyamide Ø14mm, corde 3 torons
Résistance à la rupture : < 4020daN
Standard : EN696

Tendeur de longe :

Matière : Acier inoxydable
Résistance à la rupture : < 1500 daN

Mousqueton:

Matière : Aluminium
Standard : EN362
Résistance à la rupture : > 2200 daN

Poids : 1.08Kg (2m) /1.23Kg (3m) /1.38Kg (4m)

Résistance à la rupture : < 15 KN

Température : -30°C à +50°C



EN 358

ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com