

Spécifications techniques**Longe de maintien 2m,3m et 4m avec tendeur à mâchoire****Références :**

1002878: 2m avec CS20 sur le tendeur de longe
1002879: 3m avec CS20 sur le tendeur de longe
1002880: 4m avec CS20 sur le tendeur de longe
1029890 : 2 m avec Triple action sur le tendeur de longe

Caractéristiques :

Corde : Ø16mm Polyamide

EN 696

Résistance à la rupture : < 5200 daN

Mousqueton automatique en alliage 20 mm:

Matière : Aluminium

EN 362 : 2004

Résistance à la rupture : > 2200 daN

Mousquetons sur tendeur:

- mousqueton à vis en acier galvanisé 17 mm
EN 362 : 2004
Résistance à la rupture : > 2200 daN
- Mousqueton Triple action 21 mm
EN 362 : 2004
Résistance à la rupture : > 2400 daN

Tendeur de longe à mâchoire en aluminium :

Résistance à la rupture : <1500 daN

Poids des produits approx :2m=1.200kg ; 3m=1.300kg ;4m=1.400kg

Résistance à la rupture :< 15KN

Température : -30°C à +50°C

EN 358

**ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com