


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Longes et Absorbeurs
Sous-famille	Longes d'antichute



ABSORBICA®

ABSORBICA® est un absorbeur d'énergie compact, à utiliser en combinaison avec une longe JANE pour constituer une longe d'antichute. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique. Il existe deux possibilités de l'installer sur le harnais selon la fréquence des manipulations.



En cas de chute, le déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limite la force de choc subie par l'utilisateur. Les longes sont destinées à des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg. Le déchirement de la sangle se fait par paliers, afin de limiter la décélération subie par les faibles poids.



L'absorbeur d'énergie est très compact pour ne pas entraver les mouvements de l'utilisateur, ni le gêner dans ses manipulations. Une pochette en tissu résistant protège l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des éventuelles projections.

Descriptif court	Absorbeur d'énergie compact
-------------------------	-----------------------------

Argumentaire	• Conçu pour être utilisé en combinaison avec une longe JANE pour constituer une longe d'antichute d'une longueur maximale de deux mètres. • Absorbe l'énergie en cas de chute : - déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur, - fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 140 kg (1), - déchirement par paliers, afin de limiter la décélération subie par les faibles poids. • Encombrement minimal : compact pour ne pas gêner les manipulations. • Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture aux extrémités, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur. • Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage : - connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par un accessoire de maintien STRING (livré avec l'absorbeur) ou avec un émerillon MICRO SWIVEL pour éviter l'entortillement, - connexion quasi permanente : avec un anneau ouvrable RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal ou avec un émerillon SWIVEL OPEN pour éviter l'entortillement. (1) Dans le respect des hauteurs de chute maximum tolérées. Plus d'informations dans nos conseils techniques disponibles sur Petzl.com
---------------------	---

Spécifications	• Certification(s) : CE EN 355, UKCA, EAC (masse maximale certifiée : 100 kg)
-----------------------	---

Spécifications par référence

Référence(s)	L010AA00
Longueur	22 cm
Longueur avec connecteurs	80 à 200 cm selon les connecteurs (plus d'informations dans la notice technique et dans les conseils techniques sur www.petzl.com)
Poids	140 g
Made in	RO
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	30
EAN	3342540831933

Produit(s) associé(s)

- JANE
- JANE-I
- JANE-Y pour longe d'antichute
- RING OPEN
- MGO OPEN