



by Honeywell

Spécifications techniques

Super Rapidex

Description :

Connecteur en alliage d'aluminium, ouverture 63mm.
Ce mousqueton a une ouverture appropriée aux tubes d'échafaudage
Et doit être utilisé avec un support d'assurage.
S'adapte sur les perches télescopiques (réf : 1002898 -1002979-1006629)

Référence :

1002900

Caractéristiques :

Matière : Alliage Aluminium

Ouverture : 63mm

Poids : 1.050kg

Dimensions : 365x120mm

Résistance à la rupture : > 2500 daN

Température : -30°C à +50°C

Test statique :> 22 KN

Diamètre intérieur de L'œillet : 3cm

EN 795 dispositif d'ancrage



ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com