

IM50 F18 LITHIUM



DESCRIPTION PRODUIT

Cloueur autonome de finition - pointes tête homme droites - jauge de 18

LE PLUS PRODUIT

Cloueur de finition à gaz haut de gamme avec technologie Lithium

AVANTAGES

- Batterie Lithium à charge rapide : jusqu'à 10 000 tirs par charge complète (1h30)
- Réglage d'enfoncement sans outil pour une finition optimale
- Ligne de visée optimale et palpeur sans marque pour une précision de clouage
- Position On/Off de la batterie pour une autonomie optimisée
- Poids et équilibre améliorés : fonctionnement tout au long de la journée sans fatigue
- Crochet de ceinture réversible

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Plinthes
- Couvre-joints
- Moulures
- Pare-close
- Mobilier
- Agencement

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Conditionnement	Quantité	Désignation	Code
Mallette en plastique	1	CLOUEUR IM50 F18 LITHIUM	013332
Mallette en plastique	1	PGI CLOUEUR IM50 F18 LITHIUM	012636

CONSOMMABLES



POINTES F18 ELECTRO-GALV 3µm

Intérieur, classe de service 1

Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Quantité	Eurocode
16 mm	2	2000	395192
25 mm	2	2000	395193
32 mm	2	2000	395194
38 mm	2	2000	395195
50 mm	2	2000	395196



POINTES F18 INOX A2

Extérieur , classe de service 3

Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)	Quantité	Eurocode
25 mm	2	2000	395464
32 mm	2	2000	395465
38 mm	2	2000	395466
50 mm	2	2000	395467

Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)

Nombre de cartouche de gaz (niveau 0)

Quantité

Eurocode

ACCESSOIRES



018881
CHARGEUR DE
BATTERIE IMPULSE
LITHIUM



018880
BATTERIE IMPULSE
LITHIUM



300341
BLISTER 2 CART. GAZ
IM65 / 250, IM50 / 200



013690
KIT DE NETTOYAGE
IMPULSE / PULSA



115251
NETTOYANT IMPULSE
300 ML



014979
MALLETTE TRIM
LITHIUM



401482
HUILE IMPULSE



900507
ADAPTATEUR DE
VOITURE

INFORMATION TECHNIQUE

Batterie

Description	Valeurs
Nombre de fixation par recharge batterie	10000 tirs
Temps de charge batterie	90 min.
Technologie batterie	Lithium

Equipement

Description	Valeurs
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	2,1 Kg
Profondeur nette	307 mm
Longueur nette	288 mm
Largeur nette	90 mm
Puissance	25 J
Capacité magasin	100 fixation(s)
Nombre de fixation par cartouche de gaz	1000 tirs
Température de fonctionnement	+5°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2-3 fixation(s)

Consommables

Description	Valeurs
Longueur (plage) de fixation	16-50 mm

Sécurité

Description	Valeurs
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak	< 130 dB(C)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m UoM	dB(A) 88
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv	2,3 m/s ²