

BO5041J

Ponceuse excentrique 300 W Ø 125 mm

Prise en main parfaite et équipement complet : elle est prête à travailler

Code EAN : 0088381653428



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 300 W

Cadence

Nombre d'oscillations max. 4000 à 12000 orb/min

Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 2,8 mm

Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage 123 mm

Diamètre du papier abrasif 125 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage (a_{hv}) 3,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 81 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 92 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 218 x 123 x 153 mm

Poids net EPTA 1,4 kg

Longueur cordon d'alimentation 2 m

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 450770-5 Boîte à poussières
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK PAC
- 1 X 125779-3 Poignée latérale pour ponceuse
- 1 X 193712-3 Sac à poussières en papier

Charbon : 191627-8

AVANTAGES PRODUIT

- Poignée avant rotative sur 300°
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores
- Ponceuse excentrique maniable avec prise en main par poignées ergonomiques
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette