

Scie arasante Virutex RZ270S

Ref. fabricant: 7000300

Modèle:

Code barre:



Machine spécialement conçue pour la coupe (sans démontage) des bas de porte, huisserie, plinthe en bois ou céramique (dans ce cas à l'aide d'un disque diamant) ainsi que les lambris. Cette machine, équipée d'un puissant moteur, offre la possibilité, en un temps record, de se décharger des travaux de préparations longs et fastidieux lors de la mise en place de parquet et autres revêtements de sol. Cette technique simple et rapide donnera incontestablement une plus-value à la qualité et finition du travail.

Parmi les autres caractéristiques

- Idéale pour la coupe d' huisserie sans démonter les couvre-joints, la coupe de joint d'ombre, la découpe de bas de porte jusqu'à 47 mm sans démontage, la découpe de plinthe, etc.
- Possibilité de retirer la protection frontale pour un travail maximal dans un angle.

Livraison : lame de débit multi-usages Ø 165 x al. 20, Z24 ; flexible d'aspiration 3,5 m avec embout conique, mallette de transport et clé de service.

Cliquer sur les images pour zoomer



Les accessoires en option

- Lame débit de rechange D160 x al. 20 mm, Z24.
- Lame finition D160 x al. 20 mm, Z40.
- Lame carbure pour métal non inox jusqu'à 0,2 mm D160 x al. 20, Z30.
- Disque diamant D150 x al. 20 mm.

À propos de Virutex

Le fabricant espagnol Virutex fabrique la plus grande partie des pièces de ses machines. Celles-ci composent des matériels de qualité résolument professionnelle et les artisans en sont d'ailleurs les principaux utilisateurs. Virutex dispose à cet effet de sa propre fonderie d'aluminium et de sections pour l'injection des thermoplastiques, la fabrication des moteurs, l'usinage des pièces, etc. Cette maîtrise interne de la production lui permet un rigoureux contrôle de qualité par phases (par exemple, les moteurs Virutex sont tous testés avant d'être montés sur les machines et, après montage, chaque machine est essayée afin de vérifier son bon fonctionnement). Ceci permet de garantir deux des critères les plus importants de la marque : la robustesse et la fiabilité.

■ Caractéristiques

Puissance	1300 W
Profondeur de coupe	0-47 mm
Hauteur min. de coupe	8 mm
Hauteur max. de coupe	35 mm
Vitesse à vide	5000 tr/min
Poids	5,6 kg