

Tronçonneuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion

DUC353RF2

35 cm

Vitesse de chaîne impressionnante de 20 m/s, Elle rivalise avec une thermique

Changement et tension de chaîne sans outil
Excellentes performances : vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
Excellente manoeuvrabilité. Griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
Vitesse variable à la gâchette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Protection de la batterie	✓
Couvre lame	✓
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	100,4 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	87,7 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,3 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	443 x 215 x 235

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie

Code EAN 0088381856485

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

165246-6

Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",



196741-5

Chaîne de scie, -52, 3/8 ", 1,1 mm,



419288-5

Fourreau de protection



958035611

Guides Étoile à trait de coupe réduit



958291652

Chaînes à trait de coupe réduit pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

165245-8

Barre de guidage 12 "/ 30 cm, 3/8",



165246-6

Barre de guidage, 14 "/ 35 cm, 3/8",



165247-4

Barre de guidage, 16 "/ 40 cm, 3/8",



168407-7

Guides Carving



194098-8

Chaînes d'élagage Type 466



196741-5

Chaîne de scie, -52, 3/8 ", 1,1 mm,



419288-5

Fourreau de protection



958030611

Guides Étoile à trait de coupe réduit



958035611

Guides Étoile à trait de coupe réduit



958291646

Chaînes à trait de coupe réduit pour



958291652

Chaînes à trait de coupe réduit pour



958291656

Chaînes à trait de coupe réduit pour

