


53-...-L Clés mixtes contre-coudées longues en mm

Tête longue contre-coudée : son dégagement important permet le passage d'un obstacle même proche de l'écrou à manipuler.

Tête fine : permet le passage de la clé dans des endroits exigus.

Corps long : permet d'appliquer des couples élevés.

Tête polygonale avec surface drive jusqu'aux ouvertures de 36 mm.

**Sécurité - Surface drive SAM**

Normes : DIN 3113, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 691, ISO 7738, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691, NF ISO 7738

référence	A mm	D mm	d mm	e mm	E mm	H mm	L mm	Poids g
53-6-L	6	15,8	11,3	3,6	5,9	7	110	20
53-7-L	7	17,7	12,4	3,8	6,5	8	120	23
53-8-L	8	19,7	13,9	4,3	6,8	8	130	26
53-9-L	9	21,6	15	4,5	7,4	9	140	36
53-10-L	10	23,6	16,6	4,9	7,8	10	150	44
53-11-L	11	25,6	17,9	5	8,3	10	160	52
53-12-L	12	27,5	19,5	5,3	9	11	167,5	62
53-13-L	13	29,6	20,7	5,4	9,8	11	175	72
53-14-L	14	31,5	22,6	5,5	10,2	12	185	90
53-15-L	15	33,5	23,6	5,8	10,8	14	195	105
53-16-L	16	35,5	26	6,5	11,3	15	210	120
53-17-L	17	37,4	26,3	6,5	11,8	16	225	132
53-18-L	18	39,4	28,2	6,6	11,8	16	238	165
53-19-L	19	41,4	29,5	7	12,3	17	250	200
53-21-L	21	45,3	32,5	7,5	13,3	18	283	237
53-22-L	22	47,7	35	7,5	13,8	21	295	267
53-23-L	23	47,7	35	7,5	13,8	21	295	320

53-24-L	24	51,7	37,6	9,9	16,2	21	330	363
53-26-L	26	53,6	38,6	9,9	16,2	22	360	413
53-27-L	27	57,6	41,3	9,9	17,3	23	360	435
53-28-L	28	57,6	41,3	9,9	17,3	23	360	419
53-30-L	30	63,5	46	12	18,2	24	394	600
53-32-L	32	65,5	50,4	12	20,2	26	435	750
53-36-L	36	67,5	56,6	13	22,2	31	468	750
53-38-L	38	67,5	56,6	13	22,2	31	468	750
53-41-L	41	85	62	13,5	22	31	470	1550
53-46-L	46	95	69	15	24	32	520	1900
53-50-L	50	103	75	16,5	26	36	560	2350
53-55-L	55	113	84,5	18	28	38	610	2850
53-60-L	60	123	90	20	31	40	660	3600
53-65-L	65	133	98	22	33	45	710	4550