


10-...N MM Clés à fourches en mm

Forgée en acier au chrome vanadium.

2 ouvertures par clé. Finition polie brillante.

Angle de reprise 30°. Couple de serrage élevé.

Forme adoucie pour le confort de la main.



Normes : DIN 3110, DIN 3113, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ISO 10102, ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 691, NF ISO 10102, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691

référence	A1 mm	A2 mm	d1 mm	d2 mm	e mm	L mm	Poids g
10-3,2X5N	3.2	5	10	13	3,2	90	10
10-4X5N	4	5	13	15	3,5	110	15
10-5X7N	5	7	13	15	3,5	110	18
10-5,5X7N	5.5	7	17,5	19	3,8	128	20
10-6X7N	6	7	15,5	16,5	3,3	124	22
10-6X8N	6	8	15,5	16,5	3,3	124	22
10-8X9N	8	9	18,5	20,5	3,5	144	30
10-8X10N	8	10	18,5	23	4,1	144	38
10-10X11N	10	11	22,8	25,8	4,5	159	46
10-10X12N	10	12	22,8	26,8	4,5	159	48
10-10X13N	10	13	22,8	29,5	5	172	58
10-11X13N	11	13	22,8	29,5	5	172	65
10-12X13N	12	13	27,6	29,5	5	172	67
10-12X14N	12	14	27,6	30,5	5	176	69
10-13X14N	13	14	29,6	30,5	5,5	176	79
10-13X15N	13	15	29,6	32,5	5,5	188	86
10-13X17N	13	17	29,6	37	6	192	107
10-14X15N	14	15	30,3	32,5	5,3	188	87
10-14X16N	14	16	30,3	32,5	5,3	188	87
10-14X17N	14	17	30,3	37	6	192	93

10-16X17N	16	17	33,3	37	5,7	202	116
10-16X18N	16	18	33,3	39	6,4	202	119
10-17X19N	17	19	37	40,8	6,5	220	154
10-18X19N	18	19	38,5	40,8	6,5	220	149
10-20X21N	20	21	42,2	46	6,8	239	188
10-20X22N	20	22	42,2	46	6,8	239	188
10-21X23N	21	23	43,1	46,9	6,9	249	224
10-22X23N	22	23	43,1	46,9	6,9	249	224
10-22X24N	22	24	46,1	49,8	7,9	249	245
10-24X25N	24	25	49,4	52,2	7,9	261	294
10-24X26N	24	26	49,4	52,2	7,9	261	294
10-24X27N	24	27	49,4	52,2	7,9	261	294
10-25X28N	25	28	51,4	56,9	7,9	280	356
10-26X27N	26	27	49,4	52,2	7,9	261	345
10-26X28N	26	28	51,4	56,9	7,9	280	356
10-27X29N	27	29	55,9	58,9	8,9	297	460
10-27X30N	27	30	55,9	58,9	8,9	297	460
10-27X32N	27	32	55,9	63,2	8,9	295	475
10-30X32N	30	32	58,9	63,2	8,9	300	475
10-32X35N	32	35	63,8	72,3	9,5	313	535
10-34X36N	34	36	66,3	70,9	10,7	329	590
10-36X41N	36	41	72,3	79,8	11,1	358	984
10-38X42N	38	42	72,3	79,8	11,1	358	984