

**TT-...E... Tournevis TRADITION fente électricien lame ronde**

Lame en acier auchrome vanadium.

Présentation chromée, manche en acétate de cellulose.



Normes : DIN 5263, DIN 5264, DIN 5265,  
NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2

| référence | Empreinte mm | l mm | d mm | e mm | D mm | L mm | Poids g |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|---------|
| TT-2E40   | 2            | 40   | 2    | 0,4  | 11,5 | 105  | 13      |
| TT-25E50  | 2,5          | 50   | 2,5  | 0,4  | 11,5 | 115  | 15      |
| TT-25E75  | 2,5          | 75   | 2,5  | 0,4  | 11,5 | 140  | 17      |
| TT-3E75   | 3            | 75   | 3    | 0,6  | 13,5 | 150  | 20      |
| TT-35E75  | 3,5          | 75   | 3,5  | 0,6  | 13,5 | 150  | 20      |
| TT-35E100 | 3,5          | 100  | 3,5  | 0,6  | 13,5 | 175  | 20      |
| TT-4E100  | 4            | 100  | 4    | 0,8  | 15,5 | 185  | 35      |
| TT-4E150  | 4            | 150  | 4    | 0,8  | 15,5 | 235  | 40      |
| TT-55E100 | 5,5          | 100  | 5,5  | 1    | 18   | 195  | 50      |
| TT-55E150 | 5,5          | 150  | 5,5  | 1    | 18   | 245  | 60      |
| TT-65E100 | 6,5          | 100  | 6,5  | 1,2  | 21   | 200  | 80      |
| TT-65E150 | 6,5          | 150  | 6,5  | 1,2  | 21   | 250  | 90      |
| TT-8E150  | 8            | 150  | 8    | 1,2  | 21   | 255  | 100     |