

Les aiguilles avec moteur interne de haute fréquence M-AFP sont idéal pour des travaux intensifs, elles sont légères et très maniable.



M-AFP

AIGUILLES DE HAUTE FRÉQUENCE



+ Faible maintenance

Les aiguilles M-AFP requiert moins de maintenance car la transmission ne contient pas d'arbre flexible comme pour les vibreurs mécaniques.



+ Adaptabilité

Existe différent diamètres d'aiguilles et longueur de gaine pour répondre à tous les besoins.



+ Travail intensif

Vibration plus puissante et stable que des vibreurs mécanique, idéal pour du travail intensif.



+ Protection IP67

Protégé contre l'eau et la poussière.



- » Fréquence de vibration de 12.000 t.p.m.
- » Renfort pointe gomme optionnelle.
- » Longueur standard : 10m de câble et 5m de gaine. (Consulter pour des longueurs différentes)
- » Tension de sécurité de 42V/3~200Hz.
- » Consulter pour des connexions aux convertisseurs de 240Hz.
- » Pointe et corps de l'aiguille renforcés.

ILS TRAVAILLENT CONNECTÉS AUX CONVERTISSEURS



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	DIAMÈTRE (mm)	LONGUEUR (mm)	INTENSITÉ (A)	POIDS (Kg)	RENDEMENT (m³/h)
M3 AFP	30	353	3.5	10.5	Jusqu'à 10
M38 AFP	38	370	8	11	Jusqu'à 20
M5 AFP	50	365	10.5	13	Jusqu'à 30
M6 AFP	58	403	15	15	Jusqu'à 35
M7 AFP	65	365	22	16	Jusqu'à 40
M8 AFP	75	385	18	18	Jusqu'à 45

*Consulter pour des connexions aux convertisseurs de 240Hz.