



# PLATES-FORMES RAYONNAGE

GARANTIE 2ANS\*\*

CONFORME NORME NFE 85-301

FABRIQUÉ EN FRANCE MADE IN FRANCE

150 KG charge max

TÉLÉCHARGER LA NOTICE



## STEPPER // PLATES-FORMES DE RAYONNAGE PRÉVENTION TMS\*\*

UN ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL EN HAUTEUR ADAPTÉ POUR UN ACCÈS AU RAYON SANS RISQUE NI EFFORT. CONÇU EN COLLABORATION AVEC LA CRAMIF.

### INSTALLATION EXPRESS.

Le Stepper s'ouvre en un seul geste. Les éléments de protection, garde-corps et sangles sont mis en place très rapidement.

SAV : Tablette 380478



### ERGONOMIE INCOMPARABLE.

Grande tablette porte-colis 447 x 200 mm qui ne gêne pas l'accès frontal au rayon. Elle est placée à une hauteur idéale pour une manutention sans effort.

Charge maximale d'utilisation de la tablette porte-colis 15 kg.



Montants avant peints

STEPPER 2 MARCHES

### GRANDE ADHÉRENCE SUR SOLS IMPARFAITS OU ENDOMMAGÉS.

Plus de confort de l'opérateur grâce à une stabilité latérale augmentée (Stepper 2).

SAV : Pack sols difficiles (4 pieds élargis) 380479

LARGES PATINS ANTIDÉRAPANTS.

### 4 ROULETTES Ø 50 MM

inactives en position de travail avec bandage caoutchouc non marquant. La paire : 380484



STEPPER 1 MARCHÉ

## Stepper, la plate-forme recommandée par la CRAMIF.

Elle est conforme au décret 2004-924 relatif aux travaux en hauteur et au fascicule de documentation EMER FD E85-301. Le document FD EMER 85-301 rédigé par l'AFNOR est un support pertinent pour apprécier la sécurité d'une plate-forme dédiée à la mise en rayon.

En voici l'extrait officiel : « Il précise les termes et spécifie les caractéristiques générales de conception des plates-formes sécurisées EMER : Équipement de Mise En Rayon. Il s'applique aux équipements de travail de hauteur de plancher maximale de 0,5 m, conçus pour être utilisés par une seule personne à la fois. »

>> Pour télécharger le fascicule officiel rendez-vous sur :

[www.boutique.afnor.org](http://www.boutique.afnor.org)

PLANCHER ANTIDÉRAPANT 0,40 x 0,50 m.

ACCÈS PAR MARCHÉ ANTIDÉRAPANTE DE 100 MM.

DÉPLACEMENT AISÉ DANS LES RAYONS.

L'utilisateur conduit le produit d'une seule main grâce à 4 roulettes pivotantes. Largeur hors tout réduite pour se glisser dans les rayons les plus exigus.

EXISTE EN INOX (usage en milieu stérile/alimentaire).

REGARDER LA VIDÉO DU PRODUIT



CALCULER VOTRE HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI



Code Article	3 172965 102062	(1)	A	A	A	A	(L x l x P) (m)	(kg)
			(m)	(m)	(mm)	(m)		
414901	3172964149013	1	0.25	1.21	610	0.66	1.38 x 0.65 x 0.19	12.30
414912	3172964149129	2	0.50	1.46	640	0.81	1.65 x 0.65 x 0.19	12.62

(1) Plancher compris. (2) Les roulettes, ressorts et système de freinage sont exclus de cette garantie car ce sont des pièces d'usure. \*\* Troubles musculo-squelettiques

Dimensions pliées optimales.



65 cm  
19 cm