

## Matériels d'accès skydôme, réglables, à marches, en aluminium

### Caractéristiques techniques

| Référence                     | MAD 3 SKD                       | MAD 4 SKD            | MAD 5 SKD            | MAD SKD T                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Nombre de marches :           | 8 à 11                          | 11 à 15              | 13 à 17              | Option<br>trappe<br>dimensions<br>1 x 1 m |
| Hauteur position minimum :    | 2,26 m                          | 3,01 m               | 3,51 m               |                                           |
| Hauteur position maximum :    | 3,01 m                          | 4,01 m               | 5,01 m               |                                           |
| Dimensions pliées :           | 2,61 x 0,67 x 0,34 m            | 3,42 x 0,67 x 0,34 m | 3,68 x 0,67 x 0,34 m |                                           |
| Poids (kg) :                  | 28                              | 29                   | 34                   | 18                                        |
| Fixation :                    | Murale par 2 plats              |                      |                      |                                           |
| Sortie par :                  | 2 crosses escamotables          |                      |                      |                                           |
| Marches :                     | Antidérapantes profondeur 80 mm |                      |                      |                                           |
| Pas entre marches :           | 250 mm                          |                      |                      |                                           |
| Equerres de fixation au sol : | 2                               |                      |                      |                                           |
| Charge admissible :           | 150 kg                          |                      |                      |                                           |



LES + D'ULTRALU

**Produit 100% réparable sur chantier**