

SOL

APPLICATIONS

Nettoie les revêtements de sols tels que le thermoplastique, PVC, linoléum, terrazzo, béton poli, carrelage, encrassés par les cires difficiles à dissoudre.

Grand pouvoir mouillant et très puissant. Idéal pour le nettoyage des disques d'autolaveuse en trempage.

MODE D'EMPLOI

- **Entretien hebdomadaire** : diluer 1 litre de produit dans 10 litres d'eau.
- **Entretien périodique** : diluer 1 litre de produit dans 3 à 5 litres d'eau.
- **Revêtements très encrassés** : diluer 1 litre de produit dans 1 à 3 litres d'eau.
- A l'aide d'un applicateur ou d'une frange, répandre généreusement la solution sur le sol. Laisser agir sans laisser sécher. Passer la monobrosse ou l'autolaveuse. Enlever l'excès de solution. Bien rincer de façon à obtenir un pH neutre.



FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- **Concentré** : dilution de 2 à 10%
- **Aspect** : liquide limpide
- **Couleur** : bleu foncé
- **pH** : > 13
- **Densité** : 1.015

COMPOSITION

- < 5% d'agents de surface anioniques, < 5% d'agents de surface non ioniques, < 5% EDTA et sels.

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ



- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008. Produit classé CORROSIF.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.groupeplg.com ou sur demande.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

- Contient : HYDROXYDE DE SODIUM. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- En cas d'urgence, contacter immédiatement le centre antipoison le plus proche par téléphone au 01 45 42 59 59, ou un médecin.

- Ne pas appliquer sur liège, bois, surfaces peintes, caoutchouc, etc
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre récipient.
- Craint le gel. Stocker dans des conditions normales de température, à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur.

NORMES & TESTS

- Conforme au Règlement Détergents n° 648/2004 relatif à la biodégradabilité des agents de surface.

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

CODE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT		
		VENTE	COLIS	PALETTE
390332	Bidon x5 L	Bidon	x2 bidons	x64 colis