



TECHNICAL SHEET

200-I602

COMBINAISON JETABLE AVEC CAPUCHE EN POLYPROPYLENE, TYPE 5-6

- Combinaison jetable avec capuche en polypropylène
- Membrane respirante
- Poignets, taille et chevilles élastiques
- Fermeture ÉCLAIR à rabat
- Résistance à poudres, jets et liquides
- 58 g/m2
- EN13982 :-1 :2004+A1 :2010 – Type 5
- EN13034 :2005+A1 :2009 – Type 6
- EN14126 :2003 – Type 5-B Type 6-B
- EN1073-2 :2002 – Classe 1
- Antistatique EN1149-1 :1995

APPLICATIONS

- Peinture
- Hydro-Nettoyage
- Laboratoires Chimiques
- Laboratoires Pharmaceutiques
- Récolte amiante et substances toxiques

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Le vêtements de protection FIRST sont conformément à la manière d'entretien général de stockage. Le vêtements de protection FIRST peuvent être incinérés ou enfouis dans les zones désignées, il ne pose pas de menace pour l'environnement. Les restrictions de la destruction sont sur les types de polluants provenant de sa protection.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Polypropylène			
CONSTRUCTION	Poignets, taille et chevilles élastiques			
COULEUR	☐ Blanc			
TAILLES	M-XXL			
EMBALLAGE	Polybag Individuel, Carton de 25			
DIMENSION CARTON	37cm x 28cm x 40cm			
POIDS CAISSE	M	L	XL	XXL
	5.87 kg	5.92 kg	5.97 Kg	6.2 Kg
COO	Chine			

MARQUAGE

