

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
du 36 au 48



- **Cuir pleine fleur AP 23**
- **Semelle Softane™ bi-matière**
- **Embout et antiperforation métalliques**
- **Antistatique**

- ❖ Botte fourrée molleton coloris naturel, munie de 2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
 - **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
 - **Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau au-delà de 12h de test.**
- ❖ Bord à cheval en haut de quartiers.
- ❖ Doublure isothermique pour une meilleure protection contre le froid positif.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- ❖ Intercalaire **anti-perforation en acier inoxydable.**
- ❖ **Embout acier perforé** (breveté) - 10ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- ❖ Semelle en **Softane™** bimatériau équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Résistance au glissement selon la norme
ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,58** (>0,32) - tal **0,54** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,37** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

- ✓ **Densité** : Couche d'usure = 1.02 / Couche confort densité = 0.45.
- ✓ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- ✓ Résistance à l'abrasion 80 mm³
- ✓ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
- ✓ Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.
- ✓ Absorption du choc talonnier 29 Joules.

Poids	Brut (42) : 1760 g / Net (42) : 1440 g
Pointure	36 à 48
Conditionnement	5 paires
Boîtes (mm)	337 x 328 x 135
Cartons (mm)	625 x 425 x 345

