



REFERENCE DU MODELE : **POINT S1P SRC**

CODE : RL20036 - REDLION

POINTURE : 38 au 48

DESCRIPTION : CHAUSSURE BASSE TYPE SPORT

POIDS : 520 g le pied

LES PLUS PRODUITS :

REDLION et INFINERGY by BASF vous accompagne avec un dynamisme hors du commun. Ce modèle vous apportera : confort, ergonomie, économie d'énergie et performance. L'amorti procuré par **INFINERGY** permet de conserver l'énergie beaucoup plus longtemps qu'une semelle traditionnelle. Fort coefficient d'adhérence / Effet anti fatigue. Look dynamique construit avec des matériaux très souples qui enveloppent le pied pour un confort optimal. Embout **AIR-TOE Aluminium** perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE :

Montage Strobel

Anti-perforation : **SAVE FLEX PLUS** résistant à 1100 N

Semelle d'usure en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures anti dérapante et antistatique. Densité 1.00

Semelle intermédiaire en PU expansé souple et **INFINERGY by BASF**

Anti-torsion

Antistatique

INFINERGY BY BASF :

Grande élasticité

Haute capacité à restituer l'énergie

Souplesse et légèreté

Faible densité



RESISTANCE AU GLISSEMENT

SRC (SRA + SRB)	VALEURS NORMES	
	PLAT	0.32
	TALON INCLINEE DE 7°	0.28
	PLAT	0.18
SRB (SRA + SRB)	VALEURS NORMES	
	PLAT	0.30
	TALON INCLINEE DE 7°	0.18
	PLAT	0.13

Haute résistance à la traction

Coefficient de restitution supérieur à 55%

Absorbe très peu l'eau

Résistance à long terme à des températures thermiques variables

CARACTERISTIQUES DE LA TIGE :

Pierre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte velours souple.

Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.

Semelle de propreté **POLY SOFT** : Semelle intérieure antifatigue en PU, antibactérienne et respirante avec canaux de circulation d'air.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion

(>15000 frictions sous 250 gr selon la norme DIN4843)

Marquage : nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT :

Forme : **Natural confort 11**

Embout **AIR TOE ALUMINIUM** avec membrane respirante – 200 joules

Résistance au choc en mm :

≥14 (Norme ≥ 14)

Résistance à la compression en mm :

≥14 (Norme ≥ 14)

PROTECTION :

Chaussure de sécurité

Embout de sécurité résistant à 200 joules.

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20345 : 2011