DANUBE S3

SRC

0% METAL

Norme EN ISO 20345 : 2011

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

LE PLUS PRODUIT

Modèle 0% métal. Convient aux zones équipées de détecteurs de métaux (entrepôts,...).

Du 35 au 50

Réf. **DANUS30BR**

Les + produit

- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur :** protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.
- **Surbout anti-abrasion,** résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit.
- **Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS
- **Languette avec soufflet** pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure
- **Couverture des pointures extrêmes :** modèle disponible jusqu'au 50
- **Embout de protection** : polycarbonate.
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Semelle C07 PU2D antistatique

- **Chaussant large et confortable**
- **Polyvalence :** crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures
- **Surface de contact étendue et talon décroché de 10 mm :** semelle auto-nettoyante et multi-fonctionnelle offrant une excellente stabilité
- **Attaque talonnière arrondie** pour un déroulé naturel du pied

APPLICATION

- Usage Indoor & Outdoor : excellente polyvalence.

MARQUE FRANÇAISE

ÉLABORÉ DANS LE RESPECT DE L'ANATOMIE DU PIED

lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège.

DANUBE S3

SRC — 0% METAL

Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE

Douro S3 SRC
DOURS30BR

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus :** croûte de cuir huilée hydrofuge avec inserts textile résistants à l'abrasion et surbout renforcé anti-abrasion
- **Languette avec soufflet :** textile résistant à l'abrasion
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom :** C07
- **Matière :** polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme ≥ 0,32)
  glissement vers l'avant au talon : 0,40 (norme ≥ 0,28)
- **Coefficient d'adhérence SRB :**
  glissement vers l'avant à plat : 0,19 (norme ≥ 0,18)
  glissement vers l'avant au talon : 0,17 (norme ≥ 0,13)

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 630 g

AET N° 201/2024/PPE/1439/B

Colisage

du 35 au 42		du 43 au 50	
boîte	315 x 220 x 125 mm	**boîte**	355 x 220 x 130 mm
carton	635 x 445 x 325 mm	**carton**	660 x 450 x 360 mm
	10 boîtes par carton		10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154053355	**43**	3237154053430
36	3237154053362	**44**	3237154053447
37	3237154053379	**45**	3237154053454
38	3237154053386	**46**	3237154053461
39	3237154053393	**47**	3237154053478
40	3237154053409	**48**	3237154053485
41	3237154053416	**49**	3237154053492
42	3237154053423	**50**	3237154053508

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP					
S1			A	E	Fo
S1P			A	E	Fo
S2			A	E	Fo	Wru
S3			A	E	Fo	Wru

Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation

- **A** — Chaussures antistatiques
- **E** — Absorption d'énergie au talon
- **Fo** — Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- **Wru** — Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau
- **ESD** — Décharge électrostatique
- **Ci** — Isolation du semelage contre le froid
- **Hi** — Isolation du semelage contre la chaleur
- **Hro** — Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
- **Wr** — Chaussure résistante à l'eau
- **An** — Protection des malléoles

- **SRA** — Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent
- **SRB** — Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine

SRC = SRA + SRB

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

DON_LS 03 FP 0143
mise à jour : 28/11/24

Membre du SYNAMAP

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION