

## CGM-00-..

Domaine d'application : BT

Gants isolants avec protection mécanique et Arc Flash. Classe 00, longueur : 360 mm

### Utilisation :

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile. Adapté à toutes les formes de main.
- Résistant : latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. Utilisation sans surgants.
- Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique 12 cal / cm<sup>2</sup>. IEC 61482-1-2 APC 2 (box test 7 kA).



### Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 00 (500 V AC, 750 V DC).
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur : orange, intérieur : naturel).
- Bords coupés.
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.



Réf.	Fonctionnalités		Protection	Arc	Tension d'utilisation	
	Taille	Classe de protection électrique			AC	DC
CGM-00-07	7	00		12	500 V	750 V
CGM-00-08	8	00		12	500 V	750 V
CGM-00-09	9	00		12	500 V	750 V
CGM-00-10	10	00		12	500 V	750 V
CGM-00-11	11	00		12	500 V	750 V
CGM-00-12	12	00		12	500 V	750 V