

SOLO 997

Nitrile | Chlorinée

Bonne protection pour la manipulation de petites pièces dans l'industrie mécanique

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

• Excellente dextérité grâce à la flexibilité et à la finesse du matériau



Protection de la peau

• Recommandé pour les environnements huileux dans l'industrie



Pratique

• Multi-usage : se porte seul ou en sur-gant

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Laboratoire
- Aéronautique

APPLICATIONS

- Travail des matériaux composites (résines)
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Fabrication de médicaments
- Préparation pharmaceutique
- Recherche, analyse, manipulation de pièces de précision



EN ISO 374-1





EN ISO 374-5

VIRUS



DEXTERITÉ EN 420:

5/5





Nitrile | Chlorinée

LÉGENDES

EN ISO 374-1 TYPE B

DANGERS CHIMIQUES

J: n-Heptane

- K: Soude caustique 40%
- T: Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Protection contre bactéries, champignons et virus

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Lisse avec bout des doigts granités
Matière	Nitrile
Couleur	Bleu
Longueur (cm)	24
Epaisseur (mm)	0.1
Tailles	6789
Résistivité superficielle (O)	1.7E+11 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.1E+8 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	100 gants/boîte
	1000 gants/carton

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/02/19/0584-ext 02/02/20 Update 01-28/02/2020
- Délivré par l'organisme agréé nr. 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

