



CODE ARTICLE: 2232272

POLYTRIL™ AIR 3/4

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales.

Présentation générale

Numéro de référence

2232272

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Légère & Moyenne

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Environnement ATEX

Utilisation du produit

Manipulations de petites pièces en milieux gras, humides ou sales.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en polyamide noir

Enduction nitrile microporeux noir sur la paume et les doigts

Dos aéré
Poignet tricoté et élastiqué

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet au gant de s'adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne dextérité.

Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire.

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.

Le dos aéré et l'enduction nitrile microporeux assure une respirabilité optimale.

La mousse de nitrile améliore la préhension.

Le poignet tricoté et élastiqué donne au gant une tenue parfaite.

RESISTANCE

L'enduction nitrile sur la paume et le bout des doigts offre une résistance à l'abrasion et une imperméabilité aux huiles excellentes.

HYGIENE

La couleur noire offre une meilleure protection contre la saleté et prolonge ainsi la durée d'utilisation.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant tricoté en polyamide noir

Enduction nitrile mousseux noir sur la paume et les doigts

Dos aéré

Poignet tricoté et élastiqué

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Polyamide et nitrile

Longueur

24,5 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 11

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL
2232272 XX
EN 420
EN 388 : 4121

Certifications

 **Déclaration de conformité CE**

EPI catégorie CE
2

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
N°0075/797/162/05/07/0193

Attestation CE
 EC Attestation

Numéro d'attestation
N°0075/797/162/05/07/0193

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
UI 102

Fiche d'informations sur l'utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 10 paires.
Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Cet article peut être lavé. Pour les instructions de lavage, contacter Sperian Protection.

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2013 Honeywell International Inc.