

# Husqvarna K 970 Chain



PUISSANCE  
DE SORTIE

"PROFONDEUR DE  
COUPE  
MAXIMUM"

POIDS

RÉGIME  
MOTEUR  
MAXI

POWER CUTTER K 970 Chain 2-bolt  
Réf. : 967 66 05-01

La découpeuse thermique Husqvarna K 970 Chain se caractérise par une profondeur de coupe unique, soit 450 mm. Elle peut aussi réaliser des ouvertures aussi petites que 11 x 11 cm, ce qui la rend parfaite pour des découpes de forme irrégulière. Elle est idéale pour la rectification de baies de fenêtres et de portes et pour des coins sans recouvrement.

## FLEXIBLE

La K970 Chain avec 2 boulons est totalement...



## K 970 CHAIN

La K 970 Chain permet de réaliser des ouvertures aussi réduites que 11x11 cm et c'est la machine idéale pour la découpe de formes irrégulières.

## ROBUSTE ET FIABLE

Moins sensible aux conditions extérieures et...



## TOUTES LES SPÉCIFICATIONS

### K 970 CHAIN

## K 970 CHAIN 2-BOLT

### 967 66 05-01

#### MOTEUR

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Puissance de sortie          | 4,8 kW         |
| Régime moteur maxi           | 9 300 tr/min   |
| Vitesse de puissance maxi    | 9 000 tr/min   |
| "Cylindres"                  | 1              |
| Nombre de coups              | Moteur 2 temps |
| Exhaust emissions (CO2 EU V) | 736 g/kWh      |
| Source d'alimentation        | Essence        |

#### ÉQUIPEMENT DE COUPE

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| "Profondeur de coupe maximum"          | 450 mm  |
| Longueur du guide-chaîne               | 450 mm  |
| Vitesse de chaîne à la puissance maxi. | 29 m/s  |
| Type de pignon                         | Rim 8   |
| Épaisseur disque, max                  | 5,7 mm  |
| Vitesse périphérique, max              | 26 m/s  |
| Liquide refroidissement                | À l'eau |

#### DIMENSIONS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur maxi | 456 mm |
| Largeur maxi  | 294 mm |
| Hauteur maxi  | 380 mm |
| Poids         | 9,6 kg |

#### NUISANCES SONORES

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| "Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"                          | 115 dB(A) |
| "Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 104 dB(A) |

#### VIBRATIONS

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche   | 3,6 m/s <sup>2</sup> |
| "Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite" | 4,7 m/s <sup>2</sup> |

## OUTILS DIAMANTÉS

OR

CHAÎNES DIAMANTÉES  
**ELITE-CHAIN C45**



Liquide refroidissement  
**À l'eau**

OR

CHAÎNES DIAMANTÉES  
**ELITE-CHAIN C20**



Liquide refroidissement  
**À l'eau**

OR

CHAÎNES DIAMANTÉES  
**ELITE-CHAIN C70**



Liquide refroidissement  
**À l'eau**

ARGENT

CHAÎNES DIAMANTÉES  
**VARI-CHAIN C45**



Liquide refroidissement  
**À l'eau**

## PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

BIDONS DE CARBURANT  
**Bidon pour 6 litres de  
carburant**



HUILE-CARBURANT  
2 TEMPS  
**Huile 2 temps, HP**



HUILE-CARBURANT  
2 TEMPS  
**Huile 2 temps, HP**



COFFRES DE RANGEMENT  
**K 950 Chain**



Accessoire pour  
**Découpeuses**