

Co-développement



Permet d'accéder en sécurité au plateau d'une remorque. Attention, il ne réduit pas le risque de chute une fois sur la remorque !



Fixation par
aimants



Hauteur **ajustable** sur une
plage de 290 mm



Possibilité de
le ranger
**sous la
remorque**



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques techniques :

Référence	Marches striées antidérapantes	Hauteur d'accès réglable	Largeur utile escalier	Dimensions hors tout matériel plié	Poids
MAC 150R	5	1,21 à 1,50 m	0,54	1,97 x 0,81 x 0,22 m	16 kg
MAC 170R	6	1,45 à 1,73 m	0,54	2,22 x 0,87 x 0,22 m	18,80 kg





Caractéristiques techniques détaillées :

Référence :	MAC 120R	MAC 150R	MAC 170R
Hauteur d'accès réglable de :	0,96 m à 1,25 m	1,21 à 1,50 m	1,45 à 1,73 m
Hauteur verticale en position utilisation :	2,27 m	2,52 m	2,75 m
Rampes :	2 rampes escamotables et rabattables		
Marches striées antidérapantes :	4	5	6
Profondeur marches :	80 mm	80 mm	80 mm
Pas entre marches :	250 mm	250 mm	250 mm
Angle des marches :	62°	62°	62°
Largeur utile escalier :	541 mm	541 mm	541 mm
Dimensions hors tout matériel plié :	1,69 x 0,81 x 0,22 m	1,97 x 0,81 x 0,22 m	2,22 x 0,87 x 0,22 m
Charge admissible :	150 kg	150 kg	150 kg
Poids :	15 kg	16 kg	19 kg

MAC 120 R
Sur commande

Code PABLO:
PO020873

Code PABLO:
PO106551

100 % réparable



FABRIQUÉ
EN FRANCE

