

# MACHINE A LIGATURER

**RB401T-E**

**Code : RB94005**

## ■ Description technique

<b>Code</b>	RB94005
<b>Batterie</b>	14.4 V - 4.0 Ah Li-ion
<b>Dimensions</b>	322 / 408 / 1100 mm
<b>Poids</b>	4,60 Kg
<b>Temps de charge</b>	45 min (30 min à 90%)
<b>Température de fonctionnement</b>	-10°C à 40°C
<b>Diamètre des fers</b>	10 x 10 to 20 x 20 mm
<b>Ecartement max</b>	40 mm

## ■ Application

Idéale pour les travaux d'attache des fers à béton.  
Plombier. Chauffagiste. Electricien. Maçon.  
Construction en général. Béton préfabriqué. BTP.

Convient pour pour ligaturer des barres d'armature  
de  $\varnothing 10$  mm x  $\varnothing 10$  mm jusqu'à  $\varnothing 20$  mm x  $\varnothing 20$  mm.  
Livré avec 2 nez (court et long).




## Consommables

### Bobines de fil



### TW1061T

TW90530 - brut  
TW90531 - acier galva  
TW90532 - polyester  
TW90536 - acier inox



TW90530 = 2 x TW90514

## Produits associés



Batterie 14,4V  
Li-ion 5 Ah  
Code : **PJ99947**



Chargeur  
Code : **RB90246**

Plus d'informations sur  
notre site internet :





## ■ Avantages

- Permet un travail debout.
- Double poignée sans gâchette.
- 0.7 sec / ligature.
- 1 tour / ligature, fil double.
- 95 m/bobine.
- 180 à 240 ligatures / bobine.
- 4000 ligatures/charge de batterie.
- Consommation réduite de fil et serrage supérieur.

**Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.**



jusqu'à 40 mm



Plus d'informations sur  
notre site internet :

