



Box 0
pénibilité

Prédisposé pour le
raccordement à un
système
d'aspiration à la source
À prévoir

*Consulter les aspirateurs
disponibles sur notre site*



Ponçage sans effort : Finition de
surfaces béton et chape dans une
position sûre et sans effort



2 vitesses de rotation préréglées
sur le boîtier de commande.



Moteur BRUSHLESS
sans bruit ni vibration



Plateau diamant PKD Ø 165 pour un
rendement et une **qualité de travail**
inégalés pour le décapage.



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Dépliable / pliable en **2 min**



Caractéristiques techniques :

Puissance : 1600 W absorbée / 1552 W utile
Vitesse : 2800/4800 tr.min-1
Bruit / Vibration : 62 dB / 0,22ms²
Conditionnement : 1,55 x 0,55 x 0,55 m
Poids : 7,6 kg



Manche utilisé pour la solution
ponçage plafond

Notice





Caractéristiques techniques détaillées :

Tension : 230 V ou 110 V
Ø Du Plateau Diamant : 165 mm
Poids : 7.6 kg
Vitesse 1 : 2800 t/min
Vitesse 2 : 4800 t/min
Puissance Absorbée : 1600 W
Puissance Utile : 1552 W
Classe De Protection : IP 65
Niveau Sonore : 62 dB
Vibration : 0.22 ms²

100 % réparable



FABRIQUÉ
EN FRANCE