

Huileur à banche manche télescopique Nanovib®



UTILISATION

- ° Pour huiler et préparer les banches de coffrage métalliques jusqu'à 5m de haut avant coulage du béton.
- ° Utilisé également avant stockage des banches pour éviter la rouille.

PREVENTION DES RISQUES

° Amélioration de la posture

- **3 fois plus long qu'un outil traditionnel** : Le Huileur Télescopique Nanovib permet de répartir l'huile des banches/murs jusqu'à 5m de haut sans avoir à tenir le manche au dessus de la coiffe du rotateur (principale cause de TMS de l'épaule).

° Prévention des risques d'accident

- Grâce à son manche télescopique, le Huileur évite l'utilisation d'une plate-forme individuelle roulante (PIR) et prévient ainsi tout risque de chute de l'opérateur.

AVANTAGES DU PRODUIT

Ergonomie

- ° Manche aluminium : gain de poids.
- ° Section du tube ovale pour un meilleur contrôle.

Résistance

- ° Tube nervuré en aluminium trempé de 1,5mm d'épaisseur.

Plus produit

- ° Jusqu'à 5 m de portée.


- ° Peaux remplaçables (consommables).
- ° Gain de temps : supprime le temps de nettoyage de la zone de travail (plus de coulures d'huile au sol)
- ° Poignée de réglage automatique : système de blocage/déblocage automatique sans goupille.
- ° Réglage rapide de la longueur du manche par crans tous les 50cm.
- ° Position de rangement = 2m : peut être stocké dans un container.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- ° Ne pas porter de coups ou tordre les tubes car cela les empêcherait de coulisser l'un dans l'autre.

Pièces de rechange

- ° 896550 : sachet de 5 peaux de rechange



Huilage uniforme



Économie d'huile



Évite les coulures



0 chute de hauteur



Description	Gencod	Larg.	Long.	Kg
Huileur à banche manche télescopique Nanovib®	3157331475599	55cm	2>3,5m	1,9kg
Sachet de 5 Peaux de rechange	3157338965505	55cm		