

**PLATES-FORMES TÉLESCOPIQUES.
PLUSIEURS HAUTEURS POUR UN
SEUL PRODUIT.**

XT5. XT7. XT9

PERFORM

Hauteur de travail maxi : **4,30 m**

- ▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924
- XT5 : NORME PIRL - NF P 93.353
- XT7-XT9 : NORME PIR - NF P 93.352
- NORME EN 131-7



XT7 PERFORM
Télescopique
4 à 7 marches
Hauteur travail maxi
3,79 m



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE



Plans coulissants actionnés par une commande manuelle (breveté)



- Tirer sur la commande pour déverrouiller et régler la hauteur souhaitée.
- Le verrouillage est automatique.

Protection de l'opérateur



- Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.



- Mise en place du garde-corps en un seul geste. BREVETÉ

2 tablettes de série avec compartiments



- **Tablette supérieure**, grande capacité. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

▶ Stabilisateurs à réglage millimétrique.



▶ Vidéo produits.

DÉSIGNATION	XT5 PERFORM	XT7 PERFORM	XT9 PERFORM
CODE	515923	515924	515926
Hauteurs travail (m)	2,78 - 3,03 - 3,28	3,03 - 3,28 - 3,53 - 3,79	3,53 - 3,79 - 4,05 - 4,30
Hauteurs plancher (m)	0,78 - 1,03 - 1,28	1,03 - 1,28 - 1,53 - 1,79	1,53 - 1,79 - 2,05 - 2,30
Dimensions plié (m)	H. 2,19 - L. 0,67 Ep. 0,42	H. 2,47 - L. 0,67 Ep. 0,42	H. 3,02 - L. 0,67 Ep. 0,42
Dimensions plancher (m)	0,50 x 0,40 avec plinthes intégrées		
Charge utile (kg)	150		
Diamètre roues (mm)	200, non marquantes et non porteuses en position de travail		
Poids (kg)	29,2	32,4	38,9