


**FICHE  
TECHNIQUE**

**RUBAN LED 230V « SIMPLE RANG » 60 LEDS/ML SUR MESURE**



Boite de raccordement



Entrée directe PE



Ruban



Boite de  
raccordement

**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- LVD conforme EN 60598-1 / EN 60598-2-20
- EMC conforme EN 55015 / EN 61547 / EN 61000
- Risque photobiologique : GR0 selon EN 62471
- Conforme EN 62778 (risque rétinien en lumière bleue)
- Efficacité énergétique 2021 (UE - 2019/2015) : A
- Efficacité énergétique 2023 (UE - 2019/2015) : G
- IRC : Ra  $\geq$  81
- Leds : SMD 5050, 60 Leds/ml
- Puissance : 7W/ml
- Tension : 230V AC - 50/60Hz
- Faisceau lumineux : 120°
- Lumen (Lm) : 420 lm/ml
- Couleurs : 6500k
- Dimensions ruban : 6mm x 12mm
- Longueurs rubans : sur mesure
- Matériau : PVC anti uv grade 4
- Températures d'utilisation : -20°C à +45°C
- Facteur de puissance : >0,92
- Durée de vie :  $\approx$  20000 heures  
avec des cycles journalier de 12 heures

**À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT**

- Dérouler entièrement le ruban avant de le brancher

**CODES PRODUITS**

Ruban blanc	100ml maxi	6500k :	0426250
Entrée directe sur coffret par PE ruban		6500k :	0426267 + 0426268 + 0348086
Boite de raccordement ruban		6500k :	0426269