

CP15 CHANGEPAC

www.lapro.net ♦ fax : +33 (0)1 30 18 11 11 ♦ tél. : +33 (0)1 30 18 11 10 ♦ info@lapro.net



Photo Lapro.



SPÉCIAL SOUS-SECTION 4 !
Sans changement
de sac à poussières !

Référence incontestée et tout premier modèle, fin 2014, à adopter la

nouvelle technologie Changepac® idéale pour les besoins de la Sous-Section 4 du Code du Travail, le lauréat de la Médaille de bronze du Concours de l'Innovation de Batimat 2015 voit le volume de sa cartouche augmenter de 50 % grâce à un total réagencement intérieur ! Le CP15 Changepac dispose désormais d'une cartouche étanche et jetable de 15 litres qui supprime tout changement de sac et réduit ainsi à néant le risque d'exposition aux poussières d'amiante.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance

1 200 W (1 moteur)

Tension

230 V

Dépression maximale par moteur

24,9 kPa

Débit d'air maximal

37,5 l/s soit 135 m³/h

Test DOP

99,995 %

Efficacité filtration

H14, minimum 99,995 %

Certification

EN 60335-2-69 pour les poussières H

Capacité

15 l

Poids sans les accessoires

10 kg sans la cartouche
3,5 kg (cartouche)

Dimensions

340 x 360 x 610 mm
320 (h) x Ø 340 mm (cartouche)

Diamètre tuyau

32 mm

Longueur du câble électrique

7,5 m

Nuisance sonore (à 1 m)

83 dB

Code déchet pour la cartouche

150202*

Fournis en standard

Accessoires standard, câble d'alimentation, manuel, certificats DOP et électrique

Garantie

1 an

Si le CP15 convient bien évidemment à la Sous-Section 3 comme à la Sous-Section 4, en particulier pour des chantiers à faibles taux d'empoussiérement voire à moins de 5 f/l, c'est pour cette dernière (fréquence d'utilisation d'un aspirateur THE moins élevée, petits travaux occasionnels) qu'il trouve tout son intérêt : pas de fermeture ni de changement de sac évitant toute exposition aux poussières, changement de cartouche possible hors confinement ou salle blanche, maintenance annuelle radicalement simplifiée par le renouvellement d'une cartouche étanche.

AVANTAGES

- **Sécurité inégalée** du fait de la barrière étanche entre le contaminant et l'utilisateur,
- **facilité d'usage hors pair** : changement du sac à poussières sans besoin ni d'un APR, ni d'une combinaison, ni d'être en zone de travail confinée ou en salle blanche,
- **simplification radicale de la maintenance annuelle réglementaire**, toute nouvelle cartouche étant livrée avec un test DOP individuel qui prolonge automatiquement la validité de l'aspirateur pour une nouvelle période de 12 mois,
- **économies réalisées sur l'ensemble des coûts de fonctionnement** par rapport à un aspirateur THE de conception conventionnelle.

POINTS FORTS

- Aucune exposition aux poussières
- Cartouche totalement étanche (THE + sac), jetable, de 15 litres
- Cartouche à attaches rapides sécurisées et possibilités de verrouillage par cadenas !
- Compatibilité de la cartouche CP15 avec le parc d'aspirateurs CP10 installé
- Compacité (610 x 340 x 340 mm) et légèreté (8 kg)
- Évacuation d'air par orifice refermable
- Certifié EN 60335-2-69 1998 AA pour les poussières dangereuses H
- Filtre THE classe H14
- Ventilation directe pour une fiabilité et une sécurité maximales
- Maintenance simplifiée !
- Décontamination extérieure aisée
- Puissance de 1 200 W
- Simplicité d'utilisation et robustesse à toute épreuve
- Livré directement prêt à l'emploi avec ses accessoires standard

NE PAS UTILISER POUR ASPIRER DES LIQUIDES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
CP15	Aspirateur CP15 Changepac, 15 l, 1 200 W, kit & accessoires, sans cartouche	
CP15-CART	Cartouche étanche 15 l, incluant sac & THE H14, pour CP15 Changepac	
Consultez le tarif ou contactez-nous pour la liste complète des pièces détachées		

info@lapro.net ♦ tél. : +33 (0)1 30 18 11 10 ♦ fax : +33 (0)1 30 18 11 11 ♦ www.lapro.net



Photos Lapro.



Imprimé sur papier certifié PEFC (forêts gérées durablement).